Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4300n-skaner-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-333135.html



Brother ADS-4300N skaner Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	**1 818,99 zł**
Cena netto	**1 478,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEL4**
Kod producenta	**ADS4300NRE1**
Kod EAN	**4977766814638**
Szerokość produktu	**243 mm**
Typ kontroli	**Przyciski**
Głębokość produktu	**320 mm**
Skanuj do	**SMB,FTP,PC,USB,Obraz**
Wysokość opakowania	**243 mm**
Poziomy skali szarości	**256**
Waga wraz z opakowaniem	**3,74 kg**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Sterowniki skanera	**ICA,TWAIN,SANE,WIA**
Waga produktu	**3,09 kg**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Szerokość opakowania	**391 mm**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**80 ipm**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**80 ipm**
Głębokość opakowania	**320 mm**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**40 stron/min**
Port USB	**Tak**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**40 stron/min**
Prąd wyjściowy	**1,9 A**
Poziom głośności skanowania	**59 dB**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**80 ark.**
Maksymalne obciążenie	**120000 stron/mies.**

Podwójne skanowanie	**Tak**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Pobór mocy	**24 W**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Źródło światła	**LED**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**6000 stron(y)**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**6,8 W**
Certyfikaty	**GS Mark ISIS WHQL KofaxTM 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0**
Maksymalna długość skanowania	**5 m**
Ostrzeżenia	**Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Głębokość koloru wejścia	**48 bit**
Ilość sztuk	**1**
Obsługa IPv6	**Tak**
Formaty plików (scanner)	**PDF,JPEG,TIFF**
Wysokość brutto palety	**17,8 cm**
Napięcie operacyjne	**24 V**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,7 W**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**8 szt.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**40 szt.**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan),**

	SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Warstwy na paletę	**5 szt.**
Karta sieciowa	**Tak**
Waga brutto palety	**166,4 kg**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**40 - 200 g/m2**
Produktów na palecie	**40 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zwiększona rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Grubość karty (maks.)	**1,1 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Gruby papier**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**40 - 200 g/m2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-FAST,EAP-TLS,SMTP-AUTH,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,EAP-MD5,SSL/TLS,SNMPv3**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Wysokość produktu	**391 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**120000 stron/mies.**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M