

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4700w-skaner-adf-skaner-arkuszowy-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-340865.html>



Brother ADS-4700W skaner ADF + skaner arkuszowy 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	2 877,99 zł
Cena netto	2 339,83 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYG
Kod producenta	ADS4700WRE1
Kod EAN	4977766814713
Szerokość produktu	243 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Głębokość produktu	320 mm
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Wysokość opakowania	320 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,88 kg
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	80 ipm
Waga produktu	3,23 kg
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Szerokość opakowania	391 mm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Głębokość opakowania	243 mm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Poziom głośności skanowania	59 dB
Kolor produktu	Czarny,Biały
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Maksymalny format skanowania	355,6 x 215,9 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Port USB	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Wi-Fi	Tak
Prąd wyjściowy	1,9 A

Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Maksymalna długość skanowania	35,6 cm
Tryb usypiania	Tak
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Ilość sztuk	1
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Napięcie	100-240 V
Formaty plików (scanner)	PDF, JPEG, TIFF
Wysokość brutto palety	17,5 cm
Pobór mocy	26 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Napięcie operacyjne	24 V
Ekran dotykowy	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	40 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Tryb wyłączenia	0,1 W
Warstwy na paletę	5 szt.
Pobór mocy w trybie czuwania	8,6 W
Waga brutto palety	170,4 kg
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Produktów na palecie	40 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Kancelaryjny	Tak
Typ ekranu	LCD
Obsługa IPv6	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa,Karty plastikowe,Cienki papier,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64,Windows 10,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 7,Windows 8.1,Windows 7 x64,Windows 11,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8.1 x64,Windows 10 E
Gramatura podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Tryb długiego papieru	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK
Typ kontroli	Przyciski
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Skanuj do	PC
Wysokość produktu	391 mm
Poziomy skali szarości	256
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M