

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-j1200w-atramentowa-a4-1200-x-6000-dpi-16-stron-min-wi-fi-p-327417.html>



Brother DCP-J1200W Atramentowa A4 1200 x 6000 DPI 16 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	604,99 zł
Cena netto	491,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGS6
Kod producenta	DCPJ1200WRE1
Kod EAN	4977766810159
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6,5 s
Rozmiary kopert	Monarch,Com-10,DL,C5
Fax	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,5 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1800 DPI
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Skanuj do	Pilnik,Mail,Obraz,OCR
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Technologia skanowania	CIS
Całkowita liczba podajników	1
Tryby druku duplex	Ręczny
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.

Funkcja drukowania plakatów	Tak
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Zalecany miesięczny nakład druku	1000 stron(y)
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
Funkcja duplex	Drukuj, Skanowanie, Kopia
Filtrowanie adresów IP	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Warstwy na paletę	3 szt.
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	21 szt.
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Wbudowany serwer WWW	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	16 ipm
Procesor wbudowany	Tak
Głębokość opakowania	505 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Szerokość opakowania	220 mm
Tryb wyłączenia	0,2 W
Waga wraz z opakowaniem	8,04 kg
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Głębokość produktu	470 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość produktu	510 mm
Taktowanie procesora	576 MHz
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, SSL/TLS, WPA2-PSK, 128-bit WEP, SSID, 64-bit WEP
Typ skanera	Skaner Płaski
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 10
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Wi-Fi	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Port USB	Tak

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zawiera wkład(y)	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Czas pierwszej kopii (czarna)	11,5 s
Liczba wkładów drukujących	4
Kopiowanie dwustronne	Tak
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Podwójne skanowanie	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Spis
Sterowniki skanera	TWAIN
Średni zużycie energii (podczas pracy)	13 W
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Druk N-up	16,2,9
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	9 stron/min
Funkcja drukowania broszury	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	27 s
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Karta gwarancyjna	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,71 dB
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Waga brutto palety	186,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766809252
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na	7 szt.

warstwę palety	
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	9 ipm
Emulacje	GDI
Kolor produktu	Biały
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Typ ekranu	LED
Waga produktu	6,61 kg
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Wysokość opakowania	465 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Szerokość produktu	220 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan
Technologia druku	Atramentowa
Przewodowa sieć lan	Nie
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 6000 DPI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100

Opis produktu

- Gwarancja: F024M