

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-l3515cdw-drukarka-wielofunkcyjna-led-a4-2400-x-600-dpi-18-stron-min-wi-fi-p-364665.html>



Brother DCP-L3515CDW drukarka wielofunkcyjna LED A4 2400 x 600 DPI 18 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 803,99 zł
Cena netto	1 466,66 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMFY
Kod producenta	HLL3215CWRE1
Kod EAN	4977766832106
Typ kontroli	Przyciski
Waga brutto palety	279,6 kg
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Podręcznik użytkownika	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Produktów na palecie	12 szt.
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość brutto palety	16,5 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel
Przewodnik użytkownika	Tak
Technologia skanowania	CIS
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	62 dB
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Education

Windows	x64,Windows 10 Education,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 10 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 8.1,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Professional x64,Win
Średni zużycie energii (podczas pracy)	310 W
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-PSK
Skanuj do	Mail,OCR,SMB,Pilnik,Obraz,FTP
Wysokość produktu	497 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Folio,Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm)
Czcionki dołączone	Y
Szerokość produktu	536 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Zarządzanie drukarką	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Głębokość produktu	497 mm
Poziomy skali szarości	256
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Wysokość opakowania	497 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Waga wraz z opakowaniem	21,8 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	460 W
Waga produktu	18,8 kg
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	43 dB
Szerokość opakowania	497 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Druk N-up	9,4,25,2,16
Przewody	Prąd przemienny

Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Czcionki drukarki	PCL,Kod kreskowy,Bitmap,PostScript
Głębokość opakowania	536 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Typy podajników wielofunkcyjnych	Cienki papier,Zwykły? czysty papier,Papier wtórnie przetworzony
Języki opisu strony	PCL 6,BR-Script 3
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kolor produktu	Szary
Fax	Nie
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Port USB	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	46 dB
Wi-Fi	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Technologia druku	LED
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Dopasuj długość nośnika	116 - 355,6 mm
Typ skanera	Skaner Płaski
Cykl pracy (zalecany)	300 - 3000 stron/mies.
Software CD	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Pobór mocy (max)	460 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Tryb wyłączenia	0,04 W
Sterowniki skanera	TWAIN,SANE,WIA
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak

Typ ekranu	LCD
Standardowe interfejsy	USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Wi-Fi Direct	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Karta gwarancyjna	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Czas rozgrzewania	28 s
Średnie zużycie energii podczas drukowania	310 W
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kraj pochodzenia	Wietnam
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Etykieta/medka,Papier błyszczący,Cienki papier,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,29 kWh/tydz.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	12 szt.
Zawiera wkład(y)	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	7 stron/min
Przewód zasilający dołączony	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Warstwy na paletę	3 szt.

Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Przewodowa sieć lan	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F024M