

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-l8410cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-331828.html>



## Brother DCP-L8410CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto  | <b>2 405,99 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>1 956,09 zł</b>   |
| Numer katalogowy   | <b>WLONONWCRCML2</b>   |
| Kod producenta   | <b>DCPL8410CDWG1</b>   |
| Kod EAN  | <b>4977766774307</b>   |
| Standardy Wi- Fi   | <b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>   |
| Podwójne drukowanie  | <b>Tak</b>   |
| N-in-1 funkcja kopiowania  | <b>Tak</b>   |
| Druk N-up  | <b>25,4,16,2,6,9</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania                              | <b>1200 x 600 DPI</b>  |
| Gramatura podajnika papieru                                      | <b>60 - 105 g/m2</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac                               | <b>Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan</b>   |
| Maksymalna liczba podajników                                     | <b>4</b>   |
| Bezpieczne drukowanie  | <b>Tak</b>   |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | <b>31 stron/min</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows                           | <b>Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 10 Pro,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Pr</b> |
| Maksymalna liczba kopii  | <b>99 kopii</b>  |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)                           | <b>Tak</b>   |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter | <b>14 stron/min</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                                     | <b>WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,IPSec,HTTPS,EAP-FAST,EAP-MD5,APO</b>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>P,WPA-AES,WPA-TKIP,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,IPPS,SNMP,WPA 2-AES,EAP-TLS,SMTP-AUTH,SSL/TLS</b>  |
| Liczba wkładów drukujących                             | <b>4</b>  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)             | <b>49 dB</b>  |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS)                            | <b>Tak</b>  |
| Wysokość produktu                                      | <b>655 mm</b>   |
| Funkcja n w jednym (N=)                                | <b>4,2</b>  |
| Przechowywanie części zamiennych                       | <b>5 lat(a)</b>   |
| Szerokość produktu                                     | <b>550 mm</b>   |
| Kopiowanie   | <b>Kopiowanie w kolorze</b>   |
| Ekonomiczne drukowanie                                 | <b>Tak</b>  |
| Funkcja drukowania ID                                  | <b>Tak</b>  |
| Głębokość produktu                                     | <b>660 mm</b>   |
| Kolor(y) wkładów drukujących                           | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>  |
| Dopasuj szerokość nośnika                              | <b>76,2 - 215,9 mm</b>  |
| Rodzaj palety  | <b>800 x 1200 mm</b>  |
| Wysokość opakowania                                    | <b>654 mm</b>   |
| Języki opisu strony                                    | <b>PostScript 3,XPS,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6</b>   |
| Dopasuj długość nośnika                                | <b>127 - 355,6 mm</b>   |
| Ostrzeżenia  | <b>Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.</b> |
| Waga wraz z opakowaniem                                | <b>33,3 kg</b>  |
| Fax  | <b>Nie</b>  |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | <b>64 - 90 g/m2</b>   |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)                | <b>1200 x 600 DPI</b>   |
| Waga produktu  | <b>28,1 kg</b>  |
| Drukowanie   | <b>Drukowanie w kolorze</b>   |
| Wysokość brutto palety                                 | <b>14,5 cm</b>  |
| Szerokość opakowania                                   | <b>663 mm</b>   |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)           | <b>15 s</b>   |
| Filtrowanie adresów IP                                 | <b>Tak</b>  |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety       | <b>2 szt.</b>   |
| Głębokość opakowania                                   | <b>542 mm</b>   |

|  |  |
|--|--|
| Cykl pracy (zalecany)                                      | <b>0 - 3000 stron/mies.</b>                          |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux                       | <b>Tak</b>   |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę                   | <b>4 szt.</b>  |
| Kolor produktu   | <b>Czarny</b>  |
| Całkowita pojemność wyjściowa                              | <b>150 ark.</b>                                      |
| Wi-Fi Direct   | <b>Tak</b>   |
| Warstwy na paletę  | <b>2 szt.</b>  |
| Port USB   | <b>Tak</b>   |
| Całkowita pojemność wejściowa                              | <b>250 ark.</b>                                      |
| Czas pierwszej kopii (czarna)                              | <b>16 s</b>  |
| Maksymalna rozdzielczość                                   | <b>2400 x 600 DPI</b>                                |
| Całkowita liczba podajników                                | <b>1</b>   |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)                             | <b>70 W</b>  |
| Waga brutto palety   | <b>151,2 kg</b>                                      |
| Wi-Fi  | <b>Tak</b>   |
| Bezpośrednie drukowanie                                    | <b>Tak</b>   |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)     | <b>31 kopii/min</b>                                  |
| Produktów na paletce                                       | <b>4 szt.</b>  |
| Technologia druku  | <b>Laser</b>   |
| Zawiera sterowniki   | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania                        | <b>19200 x 19200 DPI</b>                             |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)           | <b>Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR, Blue Angel</b> |
| Maksymalne obciążenie                                      | <b>40000 stron/mies.</b>                             |
| Sterowniki skanera   | <b>WIA, TWAIN, ISIS</b>                              |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)                  | <b>150 ark.</b>                                      |
| Drukowanie kodów kreskowych                                | <b>Tak</b>   |
| Standardowe interfejsy                                     | <b>Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN</b>     |
| Czas rozgrzewania  | <b>31 s</b>  |
| Pojemność 1 podajnika papieru                              | <b>250 ark.</b>                                      |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                              | <b>A5, A6, A4</b>                                    |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                            | <b>25 - 400%</b>                                     |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | <b>60 - 105 g/m2</b>                                 |
| Typ skanera  | <b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>             |
| Pojemność automatycznego                                   | <b>50 ark.</b>                                       |

|  |  |
|--|--|
| podajnika papieru  |  |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie                     | <b>40000 stron/mies.</b>   |
| Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)                 | <b>17 s</b>  |
| Skanowanie   | <b>Skanowanie w kolorze</b>  |
| Podwójne skanowanie  | <b>Nie</b>   |
| Typy nośników podajnika papieru                                  | <b>Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy</b>  |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | <b>7 stron/min</b>   |
| Tryb wyłączenia  | <b>0,03 W</b>  |
| Kolorowy wyświetlacz   | <b>Tak</b>   |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star                         | <b>1,8 kWh/tydz.</b>   |
| Darmowa kopia  | <b>Tak</b>   |
| Typ ekranu   | <b>LCD</b>   |
| Taktowanie procesora   | <b>800 MHz</b>   |
| Optyczna rozdzielczość skanowania                                | <b>1200 x 2400 DPI</b>   |
| Typ wkładu papieru   | <b>Podajnik papieru</b>  |
| Maksymalny obszar wydruku  | <b>215 x 355 mm</b>  |
| Pozycjonowanie na rynku  | <b>Biznes</b>  |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                         | <b>A4</b>  |
| Typ kontroli   | <b>Przyciski</b>   |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)          | <b>31 kopii/min</b>  |
| Wbudowany wyświetlacz  | <b>Tak</b>   |
| Głębokość koloru wejścia   | <b>24 bit</b>  |
| Tryby druku duplex   | <b>Automatyczna</b>  |
| Liczba skalowalnych czcionek                                     | <b>66</b>  |
| Procesor wbudowany   | <b>Tak</b>   |
| Skanuj do  | <b>E-mail<br/>Server, Pilnik, Mail, FTP, Obraz</b>   |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym                        | <b>1,3 W</b>   |
| Technologie mobilnego wydruku                                    | <b>Brother iPrint &amp; Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print</b> |
| Liczba czcionek kodów kreskowych                                 | <b>16</b>  |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                                | <b>84433100</b>  |
| Rozmiary nośników non-ISO  | <b>Wykonawczy (184 x 267mm)</b>  |
| Zużycie energii (tryb uśpienia)                                  | <b>10 W</b>  |

|   |   |
|---|---|
| Liczba czcionek bitmapowych                               | <b>12</b>   |
| Zintegrowany czytnik kart                                 | <b>Nie</b>  |
| Prędkość skanowania (kolor)                               | <b>28 stron/min</b>   |
| Typy podajników wielofunkcyjnych                          | <b>Zwykły? czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier typu bond, Blankiet firmowy</b> |
| Technologia skanowania                                    | <b>CIS</b>  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)                | <b>44 dB</b>  |
| Kraj pochodzenia  | <b>Chiny</b>  |
| Prędkość skanowania (czarny)                              | <b>28 stron/min</b>   |
| Funkcja drukowania plakatów                               | <b>Tak</b>  |
| Średni zużycie energii (podczas pracy)                    | <b>580 W</b>  |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości                     | <b>Tak</b>  |
| Technologia okablowania                                   | <b>10/100/1000Base-T(X)</b>   |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>31 stron/min</b>   |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej                    | <b>60 - 163 g/m2</b>  |
| Funkcja drukowania broszury                               | <b>Tak</b>  |
| Przewodowa sieć lan                                       | <b>Tak</b>  |
| Poziomy skali szarości                                    | <b>256</b>  |
| Pojemność tacki wielozadaniowej                           | <b>50 ark.</b>  |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN              | <b>10,100,1000 Mbit/s</b>   |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                             | <b>512 MB</b>   |
| Podajnik uniwersalny                                      | <b>Tak</b>  |
| Drukowanie znaków wodnych                                 | <b>Tak</b>  |
| Przekątna ekranu  | <b>3,6"</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M