Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-dcp-l8410cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-403550.html



# Brother DCP-L8410CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 217,99 zł** |
| Cena netto | **2 616,25 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRSPG5** |
| Kod producenta | **1661414** |
| Kod EAN | **4977766774345** |
| Podwójne drukowanie | **Tak** |
| Głębokość produktu | **660 mm** |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | **580 W** |
| Funkcja n w jednym (N=) | **4,2** |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | **1,3 W** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **654 mm** |
| Skanuj do | **Obraz,FTP,Pilnik,E-mail Server,Mail** |
| Ekonomiczne drukowanie | **Tak** |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **33,3 kg** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Wykonawczy (184 x 267mm)** |
| Dopasuj szerokość nośnika | **76,2 - 215,9 mm** |
| Przechowywanie części zamiennych | **5 lat(a)** |
| Waga produktu | **28,1 kg** |
| Prędkość skanowania (kolor) | **28 stron/min** |
| Dopasuj długość nośnika | **127 - 355,6 mm** |
| Funkcja drukowania ID | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **663 mm** |
| Prędkość skanowania (czarny) | **28 stron/min** |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | **64 - 90 g/m2** |
| Głębokość opakowania | **542 mm** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **31 stron/min** |

| | |
|---|---|
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Rodzaj palety | **800 x 1200 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Poziomy skali szarości | **256** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | **1200 x 600 DPI** |
| Port USB | **Tak** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Wi-Fi Direct | **Tak** |
| Wysokość brutto palety | **14,5 cm** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2400 x 600 DPI** |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | **1200 x 600 DPI** |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | **16 s** |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | **2 szt.** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Maksymalna liczba podajników | **4** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **70 W** |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | **4 szt.** |
| Maksymalna liczba kopii | **99 kopii** |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | **31 kopii/min** |
| Warstwy na paletę | **2 szt.** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | **19200 x 19200 DPI** |
| Waga brutto palety | **151,2 kg** |
| Maksymalne obciążenie | **40000 stron/mies.** |
| Liczba wkładów drukujących | **4** |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | **150 ark.** |
| Produktów na palecie | **4 szt.** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie w kolorze** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel,ENERGY STAR** |
| Typ skanera | **Skaner płaskiej powierzchni i ADF** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty** |
| Czas rozgrzewania | **31 s** |

| | |
|---|---|
| Drukowanie kodów kreskowych | **Tak** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Języki opisu strony | **PDF 1.7,PCL 6,XPS,PostScript 3,BR-Script 3** |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | **25 - 400%** |
| Pojemność 1 podajnika papieru | **250 ark.** |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | **10 W** |
| Kolorowy wyświetlacz | **Tak** |
| Fax | **Nie** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier** |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | **60 - 105 g/m2** |
| Tryb wyłączenia | **0,03 W** |
| Taktowanie procesora | **800 MHz** |
| Drukowanie | **Drukowanie w kolorze** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **1,8 kWh/tydz.** |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | **17 s** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **15 s** |
| Typ wkładu papieru | **Podajnik papieru** |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | **7 stron/min** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Cykl pracy (zalecany) | **0 - 3000 stron/mies.** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Darmowa kopia | **Tak** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Funkcja drukowania broszury | **Tak** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **150 ark.** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Maksymalny obszar wydruku | **215 x 355 mm** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Drukowanie znaków wodnych | **Tak** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **250 ark.** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print** |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | **31 kopii/min** |

| | |
|---|---|
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84433100** |
| Druk N-up | **2,6,25,4,16,9** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | **Papier typu bond,Papier wtórnie przetworzony,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier** |
| Bezpośrednie drukowanie | **Tak** |
| Liczba skalowalnych czcionek | **66** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Funkcja drukowania plakatów | **Tak** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Liczba czcionek kodów kreskowych | **16** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | **60 - 163 g/m2** |
| Sterowniki skanera | **ISIS,TWAIN,WIA** |
| Liczba czcionek bitmapowych | **12** |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | **50 ark.** |
| Standardowe interfejsy | **Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | **44 dB** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100,1000 Mbit/s** |
| Podajnik uniwersalny | **Tak** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A5,A4,A6** |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | **Tak** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **50 ark.** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.12 Sierra** |
| N-in-1 funkcja kopiowania | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10 Education x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 8 Pro x** |

| | |
|---|---|
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 105 g/m2** |
| Podwójne skanowanie | **Nie** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **IPSec,SSL/TLS,IPPS,HTTPS,PEAP, EAP-TTLS,WPA-TKIP,SNMP,WPA-AES,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA 2-PSK,APOP,64-bit WEP,EAP-FAS T,EAP-MD5,EAP-TLS,SMTP-AUTH,WPA2-AES,WPA-PSK** |
| Bezpieczne drukowanie | **Tak** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **1200 x 2400 DPI** |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter | **14 stron/min** |
| Wysokość produktu | **655 mm** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | **31 stron/min** |
| Szerokość produktu | **550 mm** |
| Technologia skanowania | **CIS** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **49 dB** |
| Głębokość koloru wejścia | **24 bit** |
| Przekątna ekranu | **3,6"** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M