

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l2865dw-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-333436.html>



Brother HL-L2865DW drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	815,99 zł
Cena netto	663,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEXH
Kod producenta	HLL2865DWRE1
Kod EAN	4977766831093
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA3-SAE,128-bit WEP,WPA 2-TKIP,WPA-AES,WPA-TKIP,WPA-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Karta gwarancyjna	Tak
Wysokość produktu	444 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Szerokość produktu	449 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Głębokość produktu	366 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość opakowania	366 mm
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5,Monarch
Waga wraz z opakowaniem	9,15 kg
Pojemność pojemnika (czarny)	1500 stron(y)
Waga produktu	7,37 kg
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Cienki papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier
Szerokość opakowania	444 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,37 kWh/tydz.
Przewody	Prąd przemienny
Tryby druku duplex	Automatyczna

Głębokość opakowania	449 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Kolor produktu	Biały
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Port USB	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Wysokość brutto palety	16,3 cm
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Wi-Fi	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	16 szt.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Technologia druku	Laser
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolor	Nie
Liczba wkładów drukujących	1
Warstwy na paletę	4 szt.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Waga brutto palety	163 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Języki opisu strony	PCL 6
Produktów na palecie	16 szt.
Typ ekranu	LCD
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
W zestawie bęben drukarki	Tak
Cykl pracy (zalecany)	0 - 2500 stron/mies.
Liczba czcionek drukarki	85
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.

Liczba skalowalnych czcionek	73
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Liczba czcionek kodów kreskowych	16
Kraj pochodzenia	Wietnam
Czcionki drukarki	Bitmap, Scalable
Całkowita liczba podajników	1
Liczba czcionek bitmapowych	12
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Podajnik ręczny	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	17,5 s
Przewodowa sieć lan	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Funkcja drukowania broszury	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Druk N-up	25
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Code 39,MSI,Code 128,EAN 128,Interleaved 2 of 5,EAN-8,Codabar,Code 93,UPC-A,ISBN,Facing Identification Mark,UPC-E,GS1 DataBar,EAN-13
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS



Opis produktu

- Gwarancja: F024M