

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l2865dw-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-333436.html>



Brother HL-L2865DW drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	815,99 zł
Cena netto	663,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEXH
Kod producenta	HLL2865DWRE1
Kod EAN	4977766831093
Waga wraz z opakowaniem	9,15 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Waga produktu	7,37 kg
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Szerokość opakowania	444 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Wysokość brutto palety	16,3 cm
Przewody	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Głębokość opakowania	449 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	16 szt.
Kolor produktu	Biały
Podwójne drukowanie	Tak
Warstwy na paletę	4 szt.
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Waga brutto palety	163 kg
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Wi-Fi	Tak

Języki opisu strony	PCL 6
Produktów na palecie	16 szt.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
W zestawie bęben drukarki	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolor	Nie
Cykl pracy (zalecany)	0 - 2500 stron/mies.
Liczba czcionek drukarki	85
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Liczba skalowalnych czcionek	73
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Liczba czcionek kodów kreskowych	16
Typ ekranu	LCD
Czcionki drukarki	Bitmap,Scalable
Całkowita liczba podajników	1
Liczba czcionek bitmapowych	12
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Podajnik ręczny	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	17,5 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Funkcja drukowania broszury	Tak
Kraj pochodzenia	Wietnam
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Druk N-up	25
Przewodowa sieć lan	Tak

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Code 39,MSI,Code 128,EAN 128,Interleaved 2 of 5,EAN-8,Codabar,Code 93,UPC-A,ISBN,Facing Identification Mark,UPC-E,GS1 DataBar,EAN-13
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Karta gwarancyjna	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA3-SAE,128-bit WEP,WPA 2-TKIP,WPA-AES,WPA-TKIP,WPA-PSK
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	444 mm
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5,Monarch
Szerokość produktu	449 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	1500 stron(y)
Głębokość produktu	366 mm
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Cienki papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier
Wysokość opakowania	366 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,37 kWh/tydz.

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M