Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l5210dnt-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-p-369567.html



Brother HL-L5210DNT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	**3 209,99 zł**
Cena netto	**2 609,75 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMG3**
Kod producenta	**HLL5210DNTG2**
Kod EAN	**4002352013727**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
NFC	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**35 - 85%**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**670 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**430 W**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-AES,WPA3-SAE,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-AES**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Rozmiary kopert	**C5,Monarch,Com-10,DL**
Wysokość produktu	**421 mm**
Pojemność pojemnika (czarny)	**3000 stron(y)**
Szerokość produktu	**373 mm**
Typy nośników podajnika papieru	**Cienki papier,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Blankiet firmowy**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,59 kWh/tydz.**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**24 stron/min**

Głębokość produktu	**388 mm**
Typ kontroli	**Przyciski**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Wysokość opakowania	**682 mm**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**18,5 kg**
Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Apple AirPrint**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Waga produktu	**14,9 kg**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Szerokość opakowania	**485 mm**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.**
Głębokość opakowania	**450 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Folio,Prawny,Listowy**
Emulacje	**PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7**
Kolor produktu	**Czarny**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**48 stron/min**
Port USB	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	**54 dB**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**1290 ark.**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**70,7 dB**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Pojemność 1 podajnika papieru	**250 ark.**
Technologia druku	**Laser**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Pojemność 2 podajnika papieru	**520 ark.**

Kolorowy wyświetlacz	**Nie**
Języki opisu strony	**PCL 6,PDF,Epson FX,BR-Script 3**
Liczba czcionek bitmapowych	**12**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4,A6**
Dołączone oprogramowanie	**Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**6,7 s**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**50 dB**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Kolor	**Nie**
Cykl pracy (zalecany)	**0 - 5000 stron/mies.**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,05 W**
Całkowita pojemność wejściowa	**870 ark.**
Druk N-up	**4,25,9,16**
Pobór mocy w trybie czuwania	**31 W**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Całkowita liczba podajników	**3**
czcionka PostScript	**66**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
czcionka PCL	**73**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**49 dB**
Typ ekranu	**LCD**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 230 g/m2**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Dopasuj szerokość nośnika	**69,8 - 215,9 mm**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Podajnik uniwersalny	**Tak**

Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**PDF417,Code 128A,GS1 DataBar Expanded,MSI,Code 39,ISBN,Codabar,Code 93,UPC-A,Code 128B,EAN-8,GS1 DataBar,Code 128C,UPC-E,Code 128,EAN 128,POSTNET,EAN-13,GS1 Databar Limited**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Sieć bezprzewodowa LAN**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M