

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l5210dnt-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-p-369567.html>



## Brother HL-L5210DNT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	<b>2 231,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 814,63 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCMG3</b>
Kod producenta	<b>HLL5210DNTG2</b>
Kod EAN	<b>4002352013727</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>1290 ark.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>0 - 40 °C</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA3-SAE, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA 2-PSK, WPA-AES, WPA2-AES, WPA-PSK</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>520 ark.</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Liczba czcionek bitmapowych	<b>12</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 6, PDF, Epson FX, BR-Script 3</b>
Wysokość produktu	<b>421 mm</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	<b>50 dB</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>6,7 s</b>
Szerokość produktu	<b>373 mm</b>
Funkcja drukowania broszury	<b>Tak</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>0 - 5000 stron/mies.</b>
Głębokość produktu	<b>388 mm</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>150 ark.</b>
Wysokość opakowania	<b>682 mm</b>
Druk N-up	<b>16,4,25,9</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>870 ark.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>18,5 kg</b>
czcionka PostScript	<b>66</b>

Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Waga produktu	<b>14,9 kg</b>
czcionka PCL	<b>73</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>485 mm</b>
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	<b>49 dB</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>54 dB</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>60 - 230 g/m2</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>69,8 - 215,9 mm</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A4,A6</b>
Głębokość opakowania	<b>450 mm</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	<b>UPC-E,Codabar,Code 93,UPC-A,GS1 DataBar,EAN-8,Code 128C,POSTNET,Code 39,GS1 DataBar Expanded,MSI,ISBN,PDF417,GS1 Databar Limited,EAN 128,EAN-13,Code 128,Code 128B,Code 128A</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Sieć bezprzewodowa LAN</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
NFC	<b>Tak</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>670 W</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>Brother iPrint &amp; Scan Desktop, Easy Setup</b>

Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>430 W</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,05 W</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>31 W</b>
Rozmiary kopert	<b>C5,Com-10,Monarch,DL</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>3000 stron(y)</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Cienki papier,Papier makulaturowy,Blankiet firmowy,Koperty,Zwykły? czysty papier</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,59 kWh/tydz.</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>24 stron/min</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,Brother iPrint &amp; Scan,Apple AirPrint</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Przechowywanie części zamiennych	<b>5 lat(a)</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B5</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Folio,Listowy,Prawny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>48 stron/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 11</b>
Emulacje	<b>PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7</b>

---

Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	<b>54 dB</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>35 - 85%</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>70,7 dB</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M