

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l5210dwt-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-361183.html>



Brother HL-L5210DWT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	2 674,99 zł
Cena netto	2 174,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMG2
Kod producenta	HLL5210DWTG2
Kod EAN	4002352013741
Liczba wkładów drukujących	1
Pojemność 2 podajnika papieru	520 ark.
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Liczba czcionek bitmapowych	12
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Języki opisu strony	BR-Script 3,PCL 6,PDF,Epson FX
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	50 dB
Wi-Fi	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Funkcja drukowania broszury	Tak
Technologia druku	Laser
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Cykl pracy (zalecany)	0 - 5000 stron/mies.
Druk N-up	9,25,4,16
Tryb wyłączenia	0,05 W
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
Całkowita pojemność wyjściowa czcionka PostScript	150 ark. 66
Pobór mocy w trybie czuwania	31 W
Kolor	Nie
Całkowita pojemność wejściowa czcionka PCL	870 ark. 73
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V

Całkowita liczba podajników	3
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	49 dB
Typ ekranu	LCD
Dopasuj szerokość nośnika	69,8 - 215,9 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	UPC-E, Code 128C, POSTNET, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128B, Code 128A, GS1 DataBar Expanded, MSI, PDF417, GS1 Databar Limited, ISBN, Code 39, EAN-8, GS1 DataBar, Code 128, EAN 128, EAN-13
Podajnik uniwersalny	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
NFC	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Wi-Fi Direct	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Średnie zużycie energii podczas drukowania	670 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	430 W

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Zawiera wkład(y)	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Rozmiary kopert	C5,DL,Com-10,Monarch
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-AES,64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA3-SAE
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,59 kWh/tydz.
Wysokość produktu	421 mm
Typ kontroli	Przyciski
Szerokość produktu	373 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość produktu	388 mm
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Wysokość opakowania	682 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	24 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	18,5 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny,Folio
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Waga produktu	14,9 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	48 stron/min
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Szerokość opakowania	485 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	54 dB
Głębokość opakowania	450 mm

Podwójne drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	70,7 dB
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1290 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M