

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l5210dwt-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-361183.html>



Brother HL-L5210DWT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 2 674,99 zł |
| Cena netto | 2 174,79 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCMG2 |
| Kod producenta | HLL5210DWTG2 |
| Kod EAN | 4002352013741 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m2 |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 - 5000 stron/mies. |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W |
| Dołączone oprogramowanie | Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 31 W |
| Kolor | Nie |
| Całkowita pojemność wejściowa | 870 ark. |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Całkowita liczba podajników | 3 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Dopasuj szerokość nośnika | 69,8 - 215,9 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A4,A6 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | GS1 DataBar Expanded,MSI,Code 128,ISBN,Codabar,Code 93,UPC-A,Code 128B,UPC-E,EAN 128,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar,Code 39,Code 128A,PDF417,GS1 Databar |

| | |
|---|--|
| | Limited, Code 128C, POSTNET |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| NFC | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 670 W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 430 W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 24 stron/min |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 35 - 85% |
| Rozmiary kopert | C5, Monarch, DL, Com-10 |
| Emulacje | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne) | 54 dB |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE, WPA-AES, WPA2-AES, 128-bit WEP, WPA 2-TKIP, WPA-PSK, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-PSK |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Cienki papier, Koperty, Zwyczajny czysty papier |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 70,7 dB |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,59 kWh/tydz. |

| | |
|---|--|
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Wysokość produktu | 421 mm |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 520 ark. |
| Szerokość produktu | 373 mm |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
| Głębokość produktu | 388 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint |
| Wysokość opakowania | 682 mm |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 50 dB |
| Waga wraz z opakowaniem | 18,5 kg |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny, Folio |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Waga produktu | 14,9 kg |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 48 stron/min |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Szerokość opakowania | 485 mm |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Druk N-up | 16,9,25,4 |
| Głębokość opakowania | 450 mm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| czcionka PostScript | 66 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1290 ark. |
| czcionka PCL | 73 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 49 dB |
| Port USB | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 230 g/m2 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Języki opisu strony | Epson FX, BR-Script 3, PCL 6, PDF |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |

| | |
|--|--------------|
| Wi-Fi | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,7 s |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M