

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l5210dwt-drukarka-laserowa-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-361183.html>



Brother HL-L5210DWT drukarka laserowa 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	2 688,99 zł
Cena netto	2 186,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMG2
Kod producenta	HLL5210DWTG2
Kod EAN	4002352013741
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
NFC	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	670 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Zużycie prądu (tryb gotowości)	430 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zawiera wkład(y)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Rozmiary kopert	Monarch,C5,DL,Com-10
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-PSK,WPA3-SAE,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-AES,WPA2-AES
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,59 kWh/tydz.
Wysokość produktu	421 mm

Typ kontroli	Przyciski
Szerokość produktu	373 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość produktu	388 mm
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint
Wysokość opakowania	682 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	24 stron/min
Rozmiary nośników non-ISO	Folio, Prawny, Listowy
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Waga wraz z opakowaniem	18,5 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	48 stron/min
Emulacje	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Waga produktu	14,9 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	54 dB
Szerokość opakowania	485 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	70,7 dB
Głębokość opakowania	450 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1290 ark.
Pojemność 2 podajnika papieru	520 ark.
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Liczba czcionek bitmapowych	12
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	50 dB
Wi-Fi	Tak
Języki opisu strony	PDF, PCL 6, BR-Script 3, Epson FX
Technologia druku	Laser

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Funkcja drukowania broszury	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Cykl pracy (zalecany)	0 - 5000 stron/mies.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Tryb wyłączenia	0,05 W
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Druk N-up	4,25,9,16
Pobór mocy w trybie czuwania	31 W
Kolor	Nie
Całkowita pojemność wejściowa	870 ark.
czcionka PostScript	66
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Całkowita liczba podajników	3
czcionka PCL	73
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	49 dB
Typ ekranu	LCD
Dopasuj szerokość nośnika	69,8 - 215,9 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Codabar,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,MSI,PDF417,GS1 Databar Limited,Code 128,EAN-8,Code 128A,Code 39,Code 128C,POSTNET,Code 93,UPC-A,Code 128B,UPC-E,EAN 128,EAN-13,ISBN
Podajnik uniwersalny	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS

Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M