

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l8260cdw-drukarka-laserowa-kolor-wifi-p-331773.html>

Brother HL-L8260CDW drukarka laserowa Kolor WiFi

Cena brutto	1 651,99 zł
Cena netto	1 343,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLL
Kod producenta	HLL8260CDWG1
Kod EAN	4977766774109
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,SSL/TLS,WPA2-EAP, WPA-PSK,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES,IPSec,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,EAP-FAST,EAP-MD5,SNMP,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,IPPS,WPA2-AES,WPA2-PSK
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	7 stron/min
Wi-Fi Direct	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Zawiera sterowniki	Tak
Wysokość produktu	313 mm
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Standardowe interfejsy	USB 2.0,Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet
Szerokość produktu	410 mm
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Ilość wyświetlanych linii	2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość produktu	486 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	340 W
Wysokość opakowania	521 mm
Wysokość brutto palety	16,9 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga wraz z opakowaniem	25,4 kg
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
Tryb wyłączenia	0,02 W
Waga produktu	21,8 kg
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	6 szt.
Pobór mocy w trybie czuwania	70 W
Szerokość opakowania	617 mm
Warstwy na paletę	3 szt.
Taktowanie koprocesora	0,133 GHz
Typ ekranu	LCD
Przewody	Prąd przemienny
Waga brutto palety	170,4 kg
Koprocesor	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Głębokość opakowania	533 mm
Produktów na palecie	6 szt.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	580 W
Kolor produktu	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel
Zużycie prądu (tryb gotowości)	10 W
Port USB	Tak
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 105 g/m2
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	40000 stron/mies.
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min

Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Papier typu bond, Papier błyszczący, Cienki papier, Zwyczajny? czysty papier
Wi-Fi	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,8 kWh/tydz.
Technologia druku	Laser
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	29 s
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Liczba portów USB 2.0	1
Druk N-up	25,6,9,16,2
Tryby druku duplex	Automatyczna
Taktowanie procesora	800 MHz
Typy podajników wielofunkcyjnych	Papier błyszczący, Papier wtórnice przetworzony, Cienki papier, Zwyczajny? czysty papier, Gruby papier, Papier typu bond, Koperty, Etykieta/metka, Grubszy papier
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Certyfikaty	Nordic Swan
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy, Folio, Wykonawczy (184 x 267mm)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	31 stron/min
Procesor wbudowany	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Kraj pochodzenia	Chiny
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Podwójne drukowanie	Tak

Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1050 ark.
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Liczba wkładów drukujących	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7,Microsoft XPS,BR-Script 3,XPS,PCL 6
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 127 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Dopasuj długość nośnika	215,9 - 355,6 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Cykl pracy (zalecany)	0 - 3000 stron/mies.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M