

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9430cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-331811.html>



Brother HL-L9430CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	3 287,99 zł
Cena netto	2 673,16 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMDU
Kod producenta	HLL9430CDNRE1
Kod EAN	4977766813969
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier typu bond,Papier błyszczący,Cienki papier,Grubszy papier
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Głębokość produktu	633,5 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Wysokość opakowania	633,5 mm
Typ kontroli	Dotyk
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Waga wraz z opakowaniem	34,3 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość brutto palety	14,2 cm
Waga produktu	29,4 kg
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Szerokość opakowania	557 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Głębokość opakowania	628,2 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Warstwy na paletę	2 szt.

Kolor produktu	Biały
Podwójne drukowanie	Tak
Waga brutto palety	155 kg
Port USB	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny,Purpurowy,Żółty,Cyjan
Produktów na palecie	4 szt.
Wi-Fi	Nie
Języki opisu strony	BR-Script 3,PCL 5e,PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6,XPS
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Cykl pracy (zalecany)	0 - 12000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Funkcja drukowania broszury	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	520 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Druk N-up	9,4,2,16,25
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność pojemnika (CMY)	5000 stron(y)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Tryb wyłączenia	0,04 W
Podajnik uniwersalny	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Bezpieczne drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56,5 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pobór mocy (max)	1080 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave
NFC	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 8
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zawiera wkład(y)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Rozmiary kopert	C5,DL,Com-10
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,SSL/TLS,SNMPv3,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA3-SAE,APOP,IPPS

Pojemność pojemnika (czarny)	9000 stron(y)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008
Wysokość produktu	557 mm
Czas rozgrzewania	20 s
Szerokość produktu	628,2 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	120000 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M