

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9430cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-331811.html>



Brother HL-L9430CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	3 575,99 zł
Cena netto	2 907,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMDU
Kod producenta	HLL9430CDNRE1
Kod EAN	4977766813969
Tryb wyłączenia	0,04 W
Podajnik uniwersalny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,EAP-FAST,EAP-MD5,APOP,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK,IPPS,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,WPA2-PSK
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wysokość produktu	557 mm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56,5 dB
Szerokość produktu	628,2 mm
Pobór mocy (max)	1080 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Głębokość produktu	633,5 mm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wysokość opakowania	633,5 mm
NFC	Tak
Waga wraz z opakowaniem	34,3 kg
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Waga produktu	29,4 kg

Zawiera wkład(y)	Tak
Szerokość opakowania	557 mm
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10
Głębokość opakowania	628,2 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	9000 stron(y)
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019
Port USB	Tak
Czas rozgrzewania	20 s
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	120000 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Wi-Fi	Nie
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący,Cienki papier,Grubszy papier,Papier typu bond,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Technologia druku	Laser
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Typ kontroli	Dotyk
Wysokość brutto palety	14,2 cm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan,Mopria

	Print Service,Apple AirPrint
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	4 szt.
Typ ekranu	LCD
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Podwójne drukowanie	Tak
Warstwy na paletę	2 szt.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Waga brutto palety	155 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty,Cyjan,Purpurowy,Czarny
Produktów na paletce	4 szt.
Kraj pochodzenia	Chiny
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,XPS,PCL 5c,BR-Script 3,PCL 5e
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Przewodowa sieć lan	Tak
Cykl pracy (zalecany)	0 - 12000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Funkcja drukowania broszury	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Całkowita pojemność wejściowa	520 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Całkowita liczba podajników	2
Druk N-up	4,9,2,16,25
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7
Bezpośrednie drukowanie	Tak

Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m²
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność pojemnika (CMY)	5000 stron(y)
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M