

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9470cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-332240.html>



Brother HL-L9470CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	6 227,99 zł
Cena netto	5 063,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMC5
Kod producenta	HLL9470CDNRE1
Kod EAN	4977766813976
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	770 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	85 W
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zawiera wkład(y)	Tak
Pobór mocy (max)	1080 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Rozmiary kopert	Com-10,DL,C5
Wysokość brutto palety	14,2 cm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pojemność pojemnika (czarny)	12000 stron(y)
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
NFC	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,EAP-TTLS,EAP-FAST,EAP-MD5,64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,SNMPv3

Czas rozgrzewania	20 s
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Warstwy na paletę	2 szt.
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Koperty, Cienki papier, Grubszy papier, Papier typu bond, Zwyczajny czysty papier, Gruby papier, Papier makulaturowy
Waga brutto palety	156,8 kg
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,662 kWh/tydz.
Produktów na palecie	4 szt.
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Wysokość produktu	557 mm
Typ kontroli	Dotyk
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,8 dB
Szerokość produktu	628 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 1 podajnika papieru	520 ark.
Głębokość produktu	634 mm
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Wysokość opakowania	633,5 mm
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Liczba czcionek bitmapowych	12
Waga wraz z opakowaniem	34,7 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	53 dB

Waga produktu	29,5 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Funkcja drukowania broszury	Tak
Szerokość opakowania	557 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Głębokość opakowania	628,2 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolor produktu	Biały
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan,Purpurowy,Czarny,Żółty
Druk N-up	9,4,2,16,6
Pamięć wbudowana	8 GB
Języki opisu strony	PCL 5c,PCL 5e,BR-Script 3,XPS,PDF 1.7,PCL 6
czcionka PostScript	66
Port USB	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
czcionka PCL	73
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30,2 dB
Wi-Fi	Nie
Cykl pracy (zalecany)	0 - 15000 stron/mies.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Technologia druku	Laser
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Całkowita pojemność wejściowa	620 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	9000 stron(y)
Całkowita liczba podajników	2
Podajnik uniwersalny	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Bezpieczne drukowanie	Tak

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56,5 dB
Dołączone oprogramowanie	Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup
Tryb wyłączenia	0,04 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Kolor	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	ISBN,PDF417,GS1 Databar Limited,Code 128A,GS1 DataBar Expanded,MSI,Codabar,Code 93,UPC-A,Code 128B,Code 128C,POSTNET,Code 39,EAN 128,EAN-8,EAN-13,GS1 DataBar,UPC-E,Code 128
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ ekranu	LCD
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M