Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-hl-l9470cdn-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-332240.html



Brother HL-L9470CDN drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena brutto	**6 674,99 zł**
Cena netto	**5 426,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMC5**
Kod producenta	**HLL9470CDNRE1**
Kod EAN	**4977766813976**
Liczba czcionek bitmapowych	**12**
Szerokość opakowania	**557 mm**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,662 kWh/tydz.**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**53 dB**
Głębokość opakowania	**628,2 mm**
Typ kontroli	**Dotyk**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Pamięć wbudowana	**8 GB**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan**
Druk N-up	**2,4,16,9,6**
Port USB	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**40 stron/min**
czcionka PostScript	**66**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
czcionka PCL	**73**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**30,2 dB**
Technologia druku	**Laser**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny,Żółty,Purpurowy,Cyjan**
Waga nośników na tacce	**60 - 230 g/m2**

wielozadaniowej	
Maksymalne obciążenie	**150000 stron/mies.**
Języki opisu strony	**PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3,XPS,PCL 5e,PCL 5c**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**10 s**
Pojemność pojemnika (CMY)	**9000 stron(y)**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**10 s**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Cykl pracy (zalecany)	**0 - 15000 stron/mies.**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 230 g/m2**
Dołączone oprogramowanie	**Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup**
Całkowita pojemność wyjściowa	**250 ark.**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Całkowita pojemność wejściowa	**620 ark.**
Kolor	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**2**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**56,5 dB**
Procesor wbudowany	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A6**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B6,B5**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**Code 128C,POSTNET,ISBN,Code 128,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,UPC-E,EAN-8,Code 39,Codabar,Code 93,PDF417,GS1 Databar Limited,Code 128A,EAN 128,MSI,UPC-A,Code 128B,GS1**

	DataBar
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,04 W**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Sieć bezprzewodowa LAN**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**60 - 230 g/m2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**20 stron/min**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.**
Pobór mocy (max)	**1080 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
NFC	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**40 stron/min**
Wysokość brutto palety	**14,2 cm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-FAST,SSL/TLS,SNMPv3,WPA2-PSK,EAP-TTLS,128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,SMTP-AUTH,WPA-PSK,EAP-MD5**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**2 szt.**
Złącze USB	**USB Type-A / USB Type-B**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**770 W**

Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**4 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**85 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Warstwy na paletę	**2 szt.**
Wysokość produktu	**557 mm**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Waga brutto palety	**156,8 kg**
Szerokość produktu	**628 mm**
Rozmiary kopert	**Com-10,C5,DL**
Głębokość produktu	**634 mm**
Pojemność pojemnika (czarny)	**12000 stron(y)**
Produktów na palecie	**4 szt.**
Wysokość opakowania	**633,5 mm**
Czas rozgrzewania	**20 s**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**68,8 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**34,7 kg**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**150000 stron/mies.**
Pojemność 1 podajnika papieru	**520 ark.**
Typy nośników podajnika papieru	**Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Papier błyszczący,Cienki papier,Grubszy papier**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**20 stron/min**
Waga produktu	**29,5 kg**
Przekątna ekranu	**3,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M