

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4540dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-330431.html>



Brother MFC-J4540DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 1 200,99 zł |
| Cena netto | 976,41 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAHEA |
| Kod producenta | MFCJ4540DWRE1 |
| Kod EAN | 4977766809610 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 300 g/m2 |
| Prędkość transmisyjna faksu | 14400 s/str. |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g |
| Maksymalny obszar skanowania | 213,9 x 295 mm |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Druk N-up | 2,16,4,9 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7,Windows 10,Windows 8,Windows 8.1 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m2 |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter | 11 stron/min |

| | |
|--|--|
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 20 ipm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSID,64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,SSL/TLS,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,WPA-PSK,EAP-TLS |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm,9x13,13x18 cm |
| Wysokość produktu | 500 mm |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 57 dB |
| Rodzaj palety | 800 x 1200 mm |
| Szerokość produktu | 310 mm |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Głębokość produktu | 460 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 5,9 s |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów. |
| Wysokość opakowania | 464 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,8 s |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m2 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,6 kg |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 2000 stron/mies. |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |

| | |
|--|-----------------------------|
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| NFC | Tak |
| Maksymalna wielkość kopii | A4 |
| Waga produktu | 11 kg |
| Całkowita pojemność wejściowa | 400 ark. |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wysokość brutto palety | 15,2 cm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety | 5 szt. |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Kopowanie dwustronne | Tak |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę | 15 szt. |
| Głębokość opakowania | 312 mm |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Paleta GTIN (EAN / UPC) | 4977766807098 |
| Kolor produktu | Biały |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10,5 s |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Port USB | Tak |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,5 W |
| Waga brutto palety | 196,8 kg |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Produktów na palecie | 15 szt. |
| Wi-Fi | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Rozmiary kopert | DL,Com-10,C5,Monarch |

| | |
|---|--|
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,76 dB |
| Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 |
| Funkcja duplex | Kopia, Drukuj |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Tryb skanowania dwustronnego | Ręczny |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 213,9 x 353,6 mm |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 30000 stron/mies. |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Taktowanie procesora | 576 MHz |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²) | 64 - 105 g/m² |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny) | 13 s |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Prędkość skanowania (kolor) | 7 stron/min |

| | |
|--|--|
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,9 W |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Typ ekranu | LCD |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 11 ipm |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Technologia skanowania | CIS |
| Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 10 ipm |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Średni zużycie energii (podczas pracy) | 21 W |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 19 ipm |
| Skanuj do | FTP, PC, OCR, Obraz, Mail, Network folder, USB, Pilnik |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 21 W |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Pamięć faksu | 180 stron(y) |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M