

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4540dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-330431.html>



Brother MFC-J4540DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 200,99 zł
Cena netto	976,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHEA
Kod producenta	MFCJ4540DWRE1
Kod EAN	4977766809610
Funkcja drukowania broszury	Tak
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Przewód zasilający dołączony	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Przewodowa sieć lan	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Druk N-up	2,16,4,9
Liczba wkładów drukujących	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	11 stron/min
Prędkość druku (ISO / IEC 24734),	20 ipm

mono	
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm, 9x13, 13x18 cm
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Fax	Faksowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSID, 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, SSL/TLS, PEAP, EAP-TTLS, WPA2-PSK, WPA-PSK, EAP-TLS
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wbudowany serwer WWW	Tak
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.

Wysokość produktu	500 mm
NFC	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Szerokość produktu	310 mm
Karta gwarancyjna	Tak
Wysokość brutto palety	15,2 cm
Całkowita pojemność wejściowa	400 ark.
Głębokość produktu	460 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	5 szt.
Całkowita liczba podajników	2
Wysokość opakowania	464 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	15 szt.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Kopiowanie dwustronne	Tak
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766807098
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Waga produktu	11 kg
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Warstwy na paletę	3 szt.
Sterowniki skanera	TWAIN
Szerokość opakowania	497 mm
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Przewody	Prąd przemienny
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Waga brutto palety	196,8 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Głębokość opakowania	312 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Produktów na palecie	15 szt.
Podwójne skanowanie	Nie
Kolor produktu	Biały
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5,Monarch

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Port USB	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,76 dB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Funkcja duplex	Kopia, Drukuj
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm
Wi-Fi	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Technologia druku	Atramentowa
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Liczba portów USB 2.0	2
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Typ kontroli	Dotyk
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s
Tryb wyłączenia	0,2 W
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Tryby druku duplex	Automatyczna

Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość skanowania (kolor)	7 stron/min
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Pobór mocy w trybie czuwania	1,9 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Poziomy skali szarości	256
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	576 MHz
Technologia skanowania	CIS
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	10 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Średnie zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Pamięć faksu	180 stron(y)
Kraj pochodzenia	Filipiny
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Skanuj do	FTP, PC, OCR, Obraz, Mail, Network folder, USB, Pilnik

Opis produktu

- Gwarancja: F024M