

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4540dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-330431.html>



Brother MFC-J4540DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 200,99 zł
Cena netto	976,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHEA
Kod producenta	MFCJ4540DWRE1
Kod EAN	4977766809610
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Liczba portów USB 2.0	2
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Taktowanie procesora	576 MHz
Typ kontroli	Dotyk
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s

Procesor wbudowany	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,9 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość skanowania (kolor)	7 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Poziomy skali szarości	256
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Typ ekranu	LCD
Technologia skanowania	CIS
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Kraj pochodzenia	Filipiny
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	10 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Skanuj do	FTP, PC, OCR, Obraz, Mail, Network folder, USB, Pilnik
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Pamięć faksu	180 stron(y)
Przewód zasilający dołączony	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Funkcja drukowania broszury	Tak
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Podajnik uniwersalny	Tak

Druk N-up	2,16,4,9
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 8,Windows 8.1
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	11 stron/min
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,9x13,13x18 cm
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Fax	Faksowanie w kolorze
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSID,64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,SSL/TLS,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,WPA-PSK,EAP-TLS
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Wysokość produktu	500 mm
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit

Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Szerokość produktu	310 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Głębokość produktu	460 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wbudowany serwer WWW	Tak
Wysokość opakowania	464 mm
NFC	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Karta gwarancyjna	Tak
Wysokość brutto palety	15,2 cm
Całkowita pojemność wejściowa	400 ark.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	5 szt.
Całkowita liczba podajników	2
Waga produktu	11 kg
Kopiowanie dwustronne	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	15 szt.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Szerokość opakowania	497 mm
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766807098
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Warstwy na paletę	3 szt.
Sterowniki skanera	TWAIN

Głębokość opakowania	312 mm
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Waga brutto palety	196,8 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Kolor produktu	Biały
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Produktów na palecie	15 szt.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Port USB	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5,Monarch
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,76 dB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj

Opis produktu

- Gwarancja: F024M