

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j4540dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-330431.html>



Brother MFC-J4540DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 200,99 zł
Cena netto	976,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHEA
Kod producenta	MFCJ4540DWRE1
Kod EAN	4977766809610
Tryb wyłączenia	0,2 W
Wysokość produktu	500 mm
Taktowanie procesora	576 MHz
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSID,64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,SSL/TLS,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,WPA-PSK,EAP-TLS
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 8,Windows 8.1
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Port USB	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Głębokość opakowania	312 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Szerokość opakowania	497 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Typ ekranu	LCD
Głębokość produktu	460 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2

Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Waga brutto palety	196,8 kg
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766807098
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	5 szt.
Maksymalna wielkość kopii	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Fax	Faksowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN
Poziomy skali szarości	256
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Całkowita pojemność wejściowa	400 ark.
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Typ kontroli	Dotyk
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%

N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Zawiera wkład(y)	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Druk N-up	2,16,4,9
Kopiowanie dwustronne	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	10 stron/min
Filtrowanie adresów IP	Tak
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Szerokość produktu	310 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Technologia druku	Atramentowa
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Przewód zasilający dołączony	Tak
Kolor produktu	Biały
Kraj pochodzenia	Filipiny
Przewody	Prąd przemienny
Procesor wbudowany	Tak
Waga produktu	11 kg

Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wysokość opakowania	464 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	1,9 W
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	11 stron/min
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,76 dB
Produktów na palecie	15 szt.
Warstwy na paletę	3 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	15 szt.
Wysokość brutto palety	15,2 cm
Wbudowany serwer WWW	Tak
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Podwójne skanowanie	Nie
Pamięć faksu	180 stron(y)
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Prędkość skanowania (kolor)	7 stron/min
Całkowita liczba podajników	2
Skanuj do	FTP,PC,OCR,Obraz,Mail,Network folder,USB,Pilnik

Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Technologia skanowania	CIS
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Tryby druku duplex	Automatyczna
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm, 9x13, 13x18 cm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Podajnik uniwersalny	Tak
Rozmiary kopert	DL, Com-10, C5, Monarch
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
NFC	Tak
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M