

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j5340dw-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-330178.html>



Brother MFC-J5340DW Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 076,99 zł
Cena netto	875,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAE67
Kod producenta	MFCJ5340DWRE1
Kod EAN	4977766817790
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia skanowania	CIS
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	8 szt.
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Szybkość modemu	14,4 Kbit/s
Warstwy na paletę	4 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Ma
Skanuj do	Obraz, Network folder, Mail, FTP, OCR, Pilnik
Waga brutto palety	172,4 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 10, Windows 7
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68,2 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA2-PSK, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SSL/TLS, SNMPv3
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB

Funkcja duplex	Drukuj
Wysokość produktu	636 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 120 g/m2
Szerokość produktu	468 mm
Pamięć faksu	150 stron(y)
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	6 s
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	36 W
Głębokość produktu	419 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Tryb naprawy błędów	Tak
Wysokość opakowania	419 mm
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Waga wraz z opakowaniem	19,2 kg
Liczba wkładów drukujących	4
Funkcja drukowania broszury	Tak
Waga produktu	17,2 kg
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szerokość opakowania	636 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Druk N-up	2,9,4
Głębokość opakowania	468 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Fax	Faksowanie w kolorze
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	28 ipm
Technologia druku	Atramentowa

Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	28 ipm
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Całkowita liczba podajników	1
Podajnik ręczny	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Automatyczna redukcja	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	105 x 148 mm
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Sterowniki skanera	WIA, SANE, TWAIN
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13, 13x18, 13x20, 10x15
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A3, A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51,5 dB
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	215,9 x 355,6 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008
Podwójne skanowanie	Tak
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 120 g/m2

Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Tryb wyłączenia	0,03 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Czas pierwszej kopii (czarna)	5 s
Typ ekranu	LCD
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły? czysty papier
Funkcja drukowania ID	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,17 kWh/tydz.
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Rozmiary kopert	DL, Monarch, Com-10
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Tryby druku duplex	Automatyczna
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M