

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j5340dw-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-330178.html>



Brother MFC-J5340DW Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 1 076,99 zł |
| Cena netto | 875,60 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAE67 |
| Kod producenta | MFCJ5340DWRE1 |
| Kod EAN | 4977766817790 |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Podajnik ręczny | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 105 x 148 mm |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13,13x18,13x20,10x15 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Sterowniki skanera | WIA,SANE,TWAIN |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 215,9 x 355,6 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A6,A3,A4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51,5 dB |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2012,Windows |

| | |
|--|---|
| serwera | Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008 |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 120 g/m2 |
| Tryb wyłączenia | 0,03 W |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 5 s |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,17 kWh/tydz. |
| Funkcja drukowania ID | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Rodzaj palety | 800 x 1200 mm |
| Rozmiary kopert | DL,Monarch,Com-10 |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 2 szt. |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 8 szt. |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 |

| | |
|---|---|
| | (802.11n) |
| Szybkość modemu | 14,4 Kbit/s |
| Waga brutto palety | 172,4 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Ma |
| Skanuj do | Obraz, Network folder, Mail, FTP, OCR, Pilnik |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 68,2 dB |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8, Windows 10, Windows 7 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK, WPA2-PSK, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SSL/TLS, SNMPv3 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Wysokość produktu | 636 mm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²) | 64 - 120 g/m² |
| Szerokość produktu | 468 mm |
| Pamięć faksu | 150 stron(y) |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 6 s |
| Głębokość produktu | 419 mm |
| Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 36 W |
| Wysokość opakowania | 419 mm |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 19,2 kg |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Waga produktu | 17,2 kg |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |

| | |
|--|--|
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Szerokość opakowania | 636 mm |
| Kopiuwanie | Kopiuwanie w kolorze |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Głębokość opakowania | 468 mm |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Druk N-up | 2,9,4 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 4800 DPI |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 28 ipm |
| Wi-Fi | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 28 ipm |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Przekątna ekranu | 2,67" |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M