

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-j5340dwe-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a3-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-333081.html>



Brother MFC-J5340DWE drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 1 320,99 zł |
| Cena netto | 1 073,98 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDEHK |
| Kod producenta | MFCJ5340DWERE1 |
| Kod EAN | 4977766825146 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Rodzaj palety | 800 x 1200 mm |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| Technologia skanowania | CIS |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Szybkość modemu | 14,4 Kbit/s |
| Ostrzeżenia | W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci. |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Skanuj do | Network folder, Mail, Obraz, FTP, OCR, Pilnik |
| Wysokość brutto palety | 18,1 cm |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 2 szt. |
| Prędkość skanowania (kolor) | 25 stron/min |

| | |
|--|--|
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 8 szt. |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Maveric |
| Prędkość skanowania (czarny) | 25 stron/min |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8, Windows 10, Windows 7 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Waga brutto palety | 171,6 kg |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | APOP, WPA3-SAE, SNMPv3, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, SMTP-AUTH, WPA2-PSK, SSL/TLS |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Produktów na palecie | 8 szt. |
| Wysokość produktu | 636 mm |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 28 stron/min |
| Szerokość produktu | 468 mm |
| Pamięć faksu | 150 stron(y) |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 28 stron/min |
| Głębokość produktu | 419 mm |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 2400 x 1200 DPI |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Wysokość opakowania | 419 mm |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny) | 6 s |
| Waga wraz z opakowaniem | 19,2 kg |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Waga produktu | 17 kg |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 36 W |
| Szerokość opakowania | 636 mm |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Tryb naprawy błędów | Tak |

| | |
|--|----------------------------------|
| Głębokość opakowania | 468 mm |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Druk N-up | 9,4,2 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 4,6 s |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 4,4 s |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Cykl pracy (zalecany) | 250 - 2500 stron/mies. |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 550 stron(y) |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm,13x18,9x13,13x20 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4,2 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 5 s |

| | |
|--|---|
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Sterowniki skanera | TWAIN,WIA,SANE |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 2500 stron/mies. |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3,A5,A6,A4 |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,03 W |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny,Papier makulaturowy |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Rozmiary kopert | DL,Monarch,Com-10 |
| Typ ekranu | LCD |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,17 kWh/tydz. |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 550 stron(y) |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 |
| Przekątna ekranu | 2,67" |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M