

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-276635.html>

Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	607,99 zł
Cena netto	494,30 zł
Numer katalogowy	PERCANDLK0011
Kod producenta	8468B006
Kod EAN	4960999996615
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Dopasuj długość nośnika	188 - 356 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,8 W
Pobór mocy (max)	870 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,8 W
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średnie zużycie energii podczas drukowania	330 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	1,8 W
Rozmiary kopert	10,Monarch,DL,C5
Procesor wbudowany	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012 R2 x64
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Czas rozgrzewania	10 s
Przewodowa sieć lan	Nie

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Koperty, Zwyczajny czysty papier, Gruby papier, Folia
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Wind
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,47 kWh/tydz.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Wysokość produktu	199 mm
Rozmiary nośników non-ISO	16K, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
Szerokość produktu	364 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Głębokość produktu	249 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Waga produktu	5 kg
Podwójne drukowanie	Nie
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Wi-Fi	Nie
Technologia druku	Laser
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Kolor	Nie
Liczba wkładów drukujących	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny

Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Języki opisu strony	UFR II-LT
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	1 s
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	6,34 dB
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Całkowita liczba podajników	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49,2 dB
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G012M