Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-276635.html

Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	**560,99 zł**
Cena netto	**456,09 zł**
Numer katalogowy	**PERCANDLK0011**
Kod producenta	**8468B006**
Kod EAN	**4960999996615**
Procesor wbudowany	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Karta sieciowa	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 x64,Wind**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 356 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	**1 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 30 °C**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**6,34 dB**
Wysokość produktu	**199 mm**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Szerokość produktu	**364 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**49,2 dB**
Głębokość produktu	**249 mm**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 216 mm**
Waga produktu	**5 kg**
Dopasuj długość nośnika	**188 - 356 mm**

Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**
Pobór mocy (max)	**870 W**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wskaźnik LED zasilania	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**330 W**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**5 mm**
Maksymalne obciążenie	**5000 stron/mies.**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C5**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Kolor	**Nie**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**1,8 W**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Języki opisu strony	**UFRII-LT**
Rozmiary kopert	**10,Monarch,DL,C5**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,8 s**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012 R2 x64**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Czas rozgrzewania	**10 s**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**5000 stron/mies.**
Całkowita liczba podajników	**1**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Folia**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,47 kWh/tydz.**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5**
Typ wkładu papieru	**Podajnik papieru**

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,8 W**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**18 stron/min**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,8 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**32 MB**
Duplex	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,8 W**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M