

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-276635.html>

## Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	<b>790,99 zł</b>
Cena netto	<b>643,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERCANDLK0011</b>
Kod producenta	<b>8468B006</b>
Kod EAN	<b>4960999996615</b>
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	<b>1 s</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	<b>6,34 dB</b>
Procesor wbudowany	<b>Nie</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>49,2 dB</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76,2 - 216 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>188 - 356 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1 Pro x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise,</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server</b>

	<b>2008,Windows Server 2012 x64</b>
Pobór mocy (max)	<b>870 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 30 °C</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>199 mm</b>
Czas rozgrzewania	<b>10 s</b>
Wskaźnik LED zasilania	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>364 mm</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>5000 stron/mies.</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>330 W</b>
Głębokość produktu	<b>249 mm</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Etykieta/metka,Papier wtórnie przetworzony,Koperty,Zwykły,Grubszy papier</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5</b>
Waga produktu	<b>5 kg</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,47 kWh/tydz.</b>
Rozmiary kopert	<b>C5,DL,Monarch,10</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ wkładu papieru	<b>Podajnik papieru</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2400 x 600 DPI</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm),16K</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>18 stron/min</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>32 MB</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Podwójne drukowanie	<b>Nie</b>
Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym)	<b>5 mm</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Języki opisu strony	<b>UFR II-LT</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>7,8 s</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>150 ark.</b>

---

Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A4</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,8 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,8 W</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 356 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G012M