

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-276635.html>

Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Numer katalogowy	PERCANDLK0011
Kod producenta	8468B006
Kod EAN	4960999996615
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,8 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	1,8 W
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	1 s
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	6,34 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Procesor wbudowany	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49,2 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Przewodowa sieć lan	Nie
Dopasuj długość nośnika	188 - 356 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise

	x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 x64,Wind
Pobór mocy (max)	870 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Wysokość produktu	199 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	330 W
Szerokość produktu	364 mm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Głębokość produktu	249 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	1,8 W
Waga produktu	5 kg
Rozmiary kopert	10,Monarch,DL,C5
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012 R2 x64
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Czas rozgrzewania	10 s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Wi-Fi	Nie
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Folia
Technologia druku	Laser
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,47 kWh/tydz.
Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym)	5 mm
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Liczba wkładów drukujących	1
Kolor	Nie
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)

Języki opisu strony	UFR II-LT
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Podwójne drukowanie	Nie
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A5
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Opis produktu

- Gwarancja: G012M