

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-276635.html>

Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	630,99 zł
Cena netto	513,00 zł
Numer katalogowy	PERCANDLK0011
Kod producenta	8468B006
Kod EAN	4960999996615
Szerokość produktu	364 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Języki opisu strony	UFRII-LT
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Wind
Liczba wkładów drukujących	1
Przewodowa sieć lan	Nie
Podwójne drukowanie	Nie
Procesor wbudowany	Nie
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	1,8 W
Technologia druku	Laser
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,8 W
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A5
Waga produktu	5 kg
Całkowita liczba podajników	1
Średnie zużycie energii podczas drukowania	330 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	1 s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,47 kWh/tydz.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012 R2 x64
Zużycie prądu (tryb gotowości)	1,8 W
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Wysokość produktu	199 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Wi-Fi	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolor produktu	Czarny
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Głębokość produktu	249 mm

Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Pobór mocy (max)	870 W
Dopasuj długość nośnika	188 - 356 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49,2 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	6,34 dB
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Folia
Czas rozgrzewania	10 s
Rozmiary kopert	10,Monarch,DL,C5

Opis produktu

- Gwarancja: G012M