

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-senssys-lbp673cdw-p-276636.html>

Canon Drukarka i-SENSYS LBP673CDW

Cena brutto	1 585,99 zł
Cena netto	1 289,42 zł
Numer katalogowy	PERCANDLK0012
Kod producenta	5456C007
Kod EAN	4549292193299
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	24 W
Waga produktu	17,1 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Szerokość produktu	425 mm
Całkowita liczba podajników	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,1 s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.4 Ti
Języki opisu strony	PostScript,PCL 5c,PCL 6,UFR II
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Liczba portów USB 2.0	1
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	51 dB

Typ kontroli	Przyciski
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Pocztówka,Gruby papier,Papier powlekany
Czas rozgrzewania	19,4 s
Rozmiary kopert	Monarch,C5,DL,Com-10
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Pobór mocy (max)	1380 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Liczba wkładów drukujących	4
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Czcionki drukarki	PCL,PostScript
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość produktu	427 mm
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Wysokość produktu	300 mm
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-EAP,128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11,Windows 8.1
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,1 s
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11n
Kolor(y) wkładów drukujących	Purpurowy,Czarny,Cyjan,Żółty
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Typowe zużycie energii (TEC) Energy	0,31 kWh/tydz.

Star	
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019
Średnie zużycie energii podczas drukowania	700 W
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	25 dB
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB

Opis produktu

- Gwarancja: G012M