Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp673cdw-p-276636.html



Canon Drukarka i-SENSYS LBP673CDW

Cena brutto	**1 585,99 zł**
Cena netto	**1 289,42 zł**
Numer katalogowy	**PERCANDLK0012**
Kod producenta	**5456C007**
Kod EAN	**4549292193299**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11,Windows 8.1**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**700 W**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Rozmiary kopert	**Monarch,C5,DL,Com-10**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-EAP,128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 30 °C**
Czas rozgrzewania	**19,4 s**
Wysokość produktu	**300 mm**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**50000 stron/mies.**
Szerokość produktu	**425 mm**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Pocztówka,Gruby papier,Papier powlekany**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,31 kWh/tydz.**
Głębokość produktu	**427 mm**
Typ kontroli	**Przyciski**
Waga produktu	**17,1 kg**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Kolor produktu	**Czarny**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**33 stron/min**
Port USB	**Tak**

Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Wi-Fi	**Tak**
Duplex	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**850 ark.**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,1 s**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Cykl pracy (zalecany)	**750 - 4000 stron/mies.**
Kolor	**Tak**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Purpurowy,Czarny,Cyjan,Żółty**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Języki opisu strony	**PostScript,PCL 5c,PCL 6,UFRII**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**7,1 s**
Całkowita liczba podajników	**1**
Bezpośrednie drukowanie	**Nie**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4,A6**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	**51 dB**
Pobór mocy w trybie czuwania	**24 W**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Czcionki drukarki	**PCL,PostScript**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**25 dB**
Typ ekranu	**LCD**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**50 ark.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Technologia okablowania	**10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**51 dB**

Karta sieciowa	**Tak**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Pobór mocy (max)	**1380 W**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11n**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.4 Ti**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M