

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-332639.html>



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 074,99 zł
Cena netto	1 686,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAABI
Kod producenta	2728C003
Kod EAN	4549292111859
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Zoom odtwarzania	10x
Głębokość produktu	77,6 mm
Tryby naświetlania	Automatyczna,Ręczny
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Dostosowanie jasności	Tak
Tryby lampy błyskowej	Redukcja czerwonych oczu,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Wyłączenie lampy błyskowej,Miganie,Ręczny, Automatyczna
Korekcja dioptrii	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Port USB	Tak
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Automatyczna,Preselekcja a migawki,Preselekcja przysłony
Wsparcie oczu	2,1 cm
HDMI	Tak
Suma megapikseli	24,7 MP
Widok na żywo	Tak
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Lokalizacja stabilizatora obrazu	Soczewka
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984,

	(S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Rozdzielczości wideo	1280 x 720,1920 x 1080,640 x 480
Czujnik położenia	Tak
Wi-Fi	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Liczba obsługiwanych baterii	1
Czułość ISO	Automatyczna,6400,100
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s,2
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Rodzaj zasilania	Bateria
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDXC,SDHC
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Samowyzwalacz	Tak
Wizjer	Optyczny
Megapiksele	24,1 MP
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
PictBridge	Tak
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Powiększenie	0,8x
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Bluetooth	Nie
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Kontrola naświetlania	Program AE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Stabilizator obrazu	Tak
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Obsługiwane formaty plików wideo	MOV,H.264
Balans bieli	Światło dzienne,Tryb niestandardowy,Flash,Zachmurzenie,Tungste

	n (wolfram),Fluorescencyjny,Cień ,Automatyczna
Czułość ISO (min)	100
Tryby scenerii	Jedzenie,Portret nocny,Portret,Kr ajobraz,Sport,Zbliżenie
Obsługiwane formaty audio	PCM
Mikrofon	Tak
Czułość ISO (maks)	6400
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie AI,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły
Nagrywanie wideo	Tak
Auto Exposure (AE)	Tak
System plików	DPOF 1.1,Surowy
Format kompresji zdjęć	JPEG
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF,Canon EF-S
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@30fps,1920x1080@25fps,640x480@25fps,1280x720@60fps,640x480@30fps,1920x1080@24fps,1280x720@50fps
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Typ ekranu	TFT
Histogram	Tak
NFC	Tak
Punkty AF	9
Typ HD	Full HD
Funkcja przeciwpylna	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Odtwarzanie	Pokaz slajdów,Film
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Flash sync-speed	1/200 s
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,1:1,3:2
Gniazda pamięci	1
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Czas ładowania lampy	2 s

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Blokada Autofokusa	Tak
Wysokość produktu	101,3 mm
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Wersja USB	2.0
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Ręczny,Automatyczna
Blokada siły błysku	Tak
Waga (łącznie z baterią)	475 g
Pokaz slajdów	Tak
Szerokość produktu	129 mm
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M