

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-332639.html>



## Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	<b>2 021,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 643,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAABI</b>
Kod producenta	<b>2728C003</b>
Kod EAN	<b>4549292111859</b>
System plików	<b>DPOF 1.1,Surowy</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Auto Exposure (AE)	<b>Tak</b>
Stopka mocująca lampę błyskową	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85258900</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>Canon EF-S,Canon EF</b>
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	<b>1920x1080@30fps,1280x720@60fps,640x480@30fps,640x480@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps</b>
Gniazda pamięci	<b>1</b>
Histogram	<b>Tak</b>
NFC	<b>Tak</b>
Rodzaj złącza HDMI	<b>Mini</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Funkcja przeciwpylna	<b>Tak</b>
Punkty AF	<b>9</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Format czujnika	<b>Advanced Photo System type-C (APS-C)</b>
Odtwarzanie	<b>Pokaz slajdów,Film</b>
Wysokość produktu	<b>101,3 mm</b>
Flash sync-speed	<b>1/200 s</b>
Obsługiwane proporcje obrazu	<b>4:3,1:1,3:2</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Długość ogniskowa	<b>18 - 55 mm</b>

Maksymalna rozdzielczość obrazu	<b>6000 x 4000 px</b>
Szerokość produktu	<b>129 mm</b>
Czas ładowania lampy	<b>2 s</b>
Głębokość produktu	<b>77,6 mm</b>
Blokada Autofokusa	<b>Tak</b>
Dostosowanie jasności	<b>Tak</b>
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	<b>22,3 x 14,9 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	<b>Automatyczna,Ręczny</b>
Blokada siły błysku	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Waga (łącznie z baterią)	<b>475 g</b>
Pokaz slajdów	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Zoom odtwarzania	<b>10x</b>
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	<b>9,2 m</b>
Tryb odtwarzania	<b>Pokaz slajdów</b>
Tryby naświetlania	<b>Ręczny,Automatyczna</b>
Korekcja dioptrii	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Tryby lampy błyskowej	<b>Redukcja czerwonych oczu,Wyłączenie lampy błyskowej ,Automatyczna,Miganie,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Ręczny</b>
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	<b>Tak</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
Tryb wykonywania zdjęć	<b>Preselekcja przysłony,Automatyczna,Ręczny,Preselekcja migawki</b>
Wsparcie oczu	<b>2,1 cm</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>24,7 MP</b>
Czułość ISO	<b>Automatyczna,6400,100</b>
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	<b>920000 px</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria</b>
Rozdzielczość statycznego obrazu	<b>JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480</b>

	<b>JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)</b>
Lokalizacja stabilizatora obrazu	<b>Soczewka</b>
Rozdzielczości wideo	<b>1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480</b>
Czujnik położenia	<b>Tak</b>
Wizjer	<b>Optyczny</b>
Regulator ostrości	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
PictBridge	<b>Tak</b>
Opóźnienie samowyzwalacza	<b>2,10 s</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>LP-E10</b>
Powiększenie	<b>0,8x</b>
Najszybsza szybkość migawki aparatu	<b>1/4000 s</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>SD,SDHC,SDXC</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Najkrótszy czas migawki aparatu	<b>30 s</b>
Samowyzwalacz	<b>Tak</b>
Stabilizator obrazu	<b>Tak</b>
Megapiksele	<b>24,1 MP</b>
Procesor zdjęć	<b>DIGIC 4+</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>MOV,H.264</b>
Balans bieli	<b>Światło dzienne,Zachmurzenie,Cień,Fluorescencyjny,Tungsten (wolfram),Tryb niestandardowy,F lash,Automatyczna</b>
Maksymalna rozdzielczość filmu	<b>1920 x 1080 px</b>
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>PCM</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Korekcja naświetlania	<b>± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)</b>
Wskaźnik poziomu baterii	<b>Tak</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	<b>±2EV (1/2, 1/3 EV step)</b>
Typ stopki mocującej lampę błyskową	<b>Gniazdo lampy błyskowej</b>
Kontrola naświetlania	<b>Program AE</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPEG</b>

Efekty fotograficzne	<b>Czarno-biały</b>
Typ aparatu/kamery	<b>Zestaw do lustrzanki</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>7,5 cm</b>
Tryby scenerii	<b>Sport,Zbliżenie,Jedzenie,Krajobraz,Portret,Portret nocny</b>
Typ ekranu	<b>TFT</b>
Czułość ISO (min)	<b>100</b>
Tryby autofokusa	<b>Ustawianie ostrości w trybie AI,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Czułość ISO (maks)	<b>6400</b>
Przekątna ekranu	<b>3"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M