

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-332639.html>



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 074,99 zł
Cena netto	1 686,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAABI
Kod producenta	2728C003
Kod EAN	4549292111859
Typ HD	Full HD
Czułość ISO	6400,100,Automatyczna
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Nagrywanie wideo	Tak
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,MOV
Port USB	Tak
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@24fps,1280x720@60fps,640x480@30fps,640x480@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@25fps,1280x720@50fps
Dostosowanie jasności	Tak
Szerokość produktu	129 mm
Balans bieli	Zachmurzenie,Fluorescencyjny,Flash,Tungsten (wolfram),Cień,Światło dzienne,Tryb niestandardowy,Automatyczna
Wysokość produktu	101,3 mm
Bluetooth	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
PictBridge	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Funkcja przeciwpylna	Tak
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s,2
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF,Canon EF-S
Rozdzielczości wideo	640 x 480,1920 x 1080,1280 x

	720 px
Obsługiwane proporcje obrazu	3:2,4:3,1:1
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Punkty AF	9
Tryb wykonywania zdjęć	Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Tryby naświetlania	Automatyczna, Ręczny
Czułość ISO (maks)	6400
Waga (łącznie z baterią)	475 g
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Czas ładowania lampy	2 s
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Flash sync-speed	1/200 s
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Czujnik położenia	Tak
Widok na żywo	Tak
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły, Ustawianie ostrości w trybie AI
Pokaz slajdów	Tak
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Samowyzwalacz	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria
Typ ekranu	TFT
Wi-Fi	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane formaty audio	PCM
HDMI	Tak

NFC	Tak
Kolor produktu	Czarny
Auto Exposure (AE)	Tak
Głębokość produktu	77,6 mm
Mikrofon	Tak
Wersja USB	2.0
Stabilizator obrazu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Powiększenie	0,8x
Gniazda pamięci	1
Wizjer	Optyczny
Procesor wbudowany	Tak
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Histogram	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)
Odtwarzanie	Film, Pokaz slajdów
Suma megapikseli	24,7 MP
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Tryby lampy błyskowej	Redukcja czerwonych oczu, Ręczny, Automatyczna, Miganie, Wyłączenie lampy błyskowej, Synchronizacja drugiej kurtyny migawki
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Czułość ISO (min)	100
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Ręczny, Automatyczna
Kontrola naświetlania	Program AE
Blokada Autofokusa	Tak
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Megapiksele	24,1 MP
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)

Obsługiwane karty pamięci	SD,SDHC,SDXC
Liczba obsługiwanych baterii	1
Lokalizacja stabilizatora obrazu	Soczewka
Wsparcie oczu	2,1 cm
Korekcja dioptrii	Tak
System plików	Surowy,DPOF 1.1
Zoom odtwarzania	10x
Tryby scenerii	Krajobraz,Sport,Portret nocny,Zbliżenie,Portret,Jedzenie
Blokada siły błysku	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M