

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-332639.html>



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 030,99 zł
Cena netto	1 651,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAABI
Kod producenta	2728C003
Kod EAN	4549292111859
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Wi-Fi	Tak
Tryby naświetlania	Ręczny, Automatyczna
Czułość ISO	Automatyczna, 6400, 100
Tryby lampy błyskowej	Miganie, Wyłączenie lampy błyskowej, Automatyczna, Ręczny, Synchronizacja drugiej kurtyny migawki, Redukcja czerwonych oczu
Rodzaj zasilania	Bateria
Tryb wykonywania zdjęć	Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki
Wizjer	Optyczny
Blokada siły błysku	Tak
Suma megapikseli	24,7 MP
Pokaz slajdów	Tak
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
PictBridge	Tak
Zoom odtwarzania	10x
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)
Powiększenie	0,8x
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m

Rozdzielczości wideo	1280 x 720,1920 x 1080,640 x 480
Bluetooth	Nie
Korekcja dioptrii	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Stabilizator obrazu	Tak
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	MOV,H.264
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Balans bieli	Światło dzienne,Zachmurzenie,Cień,Flash,Automatyczna,Fluorescencyjny,Tungsten (wolfram),Tryb niestandardowy
Wsparcie oczu	2,1 cm
Obsługiwane formaty audio	PCM
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Mikrofon	Tak
Widok na żywo	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Lokalizacja stabilizatora obrazu	Soczewka
Format kompresji zdjęć	JPEG
Megapiksele	24,1 MP
Czujnik położenia	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Liczba obsługiwanych baterii	1
Typ ekranu	TFT
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Typ HD	Full HD
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Obsługiwane karty pamięci	SDXC,SD,SDHC
Procesor wbudowany	Tak
Kontrola naświetlania	Program AE
Samowyzwalacz	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Procesor zdjęć	DIGIC 4+

Gniazda pamięci	1
Czułość ISO (min)	100
Czułość ISO (maks)	6400
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Auto Exposure (AE)	Tak
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF,Canon EF-S
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Wysokość produktu	101,3 mm
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@25fps,1280x720@60fps,640x480@30fps,640x480@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@24fps,1280x720@50fps
Histogram	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wersja USB	2.0
NFC	Tak
Funkcja przeciwpylna	Tak
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Szerokość produktu	129 mm
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Tryby scenerii	Krajobraz,Zbliżenie,Sport,Jedzenie,Portret nocny,Portret
Głębokość produktu	77,6 mm
Flash sync-speed	1/200 s
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie AI,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły
Dostosowanie jasności	Tak
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
System plików	DPOF 1.1,Surowy
Kolor produktu	Czarny
Czas ładowania lampy	2 s
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Port USB	Tak
Blokada Autofokusa	Tak
Rodzaj złącza HDMI	Mini

HDMI	Tak
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Punkty AF	9
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Ręczny,Automatyczna
Odtwarzanie	Film,Pokaz slajdów
Wbudowany mikrofon	Tak
Waga (łącznie z baterią)	475 g
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,1:1,3:2
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M