

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-332639.html>



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 021,99 zł
Cena netto	1 643,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAABI
Kod producenta	2728C003
Kod EAN	4549292111859
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Gniazda pamięci	1
Liczba obsługiwanych baterii	1
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDHC,SDXC
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wysokość produktu	101,3 mm
Samowyzwalacz	Tak
Megapiksele	24,1 MP
Wersja USB	2.0
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Szerokość produktu	129 mm
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Głębokość produktu	77,6 mm
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Dostosowanie jasności	Tak
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej

Kontrola naświetlania	Program AE
Kolor produktu	Czarny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Port USB	Tak
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Czułość ISO (min)	100
HDMI	Tak
Tryby scenerii	Sport,Zbliżenie,Jedzenie,Krajobraz,Portret,Portret nocny
Czułość ISO (maks)	6400
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie AI,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły
Auto Exposure (AE)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
System plików	DPOF 1.1,Surowy
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF-S,Canon EF
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@30fps,1280x720@60fps,640x480@30fps,640x480@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps
Wi-Fi	Tak
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Histogram	Tak
NFC	Tak
Punkty AF	9
Funkcja przeciwpylna	Tak
Czułość ISO	Automatyczna,6400,100
Odtwarzanie	Pokaz slajdów,Film
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Rodzaj zasilania	Bateria
Flash sync-speed	1/200 s
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,1:1,3:2
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Wizjer	Optyczny
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px

Czas ładowania lampy	2 s
PictBridge	Tak
Blokada Autofokusa	Tak
Powiększenie	0,8x
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Bluetooth	Nie
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Automatyczna,Ręczny
Blokada siły błysku	Tak
Stabilizator obrazu	Tak
Waga (łącznie z baterią)	475 g
Obsługiwane formaty plików wideo	MOV,H.264
Pokaz slajdów	Tak
Balans bieli	Światło dzienne,Zachmurzenie,Cień,Fluorescencyjny,Tungsten (wolfram),Tryb niestandardowy,F lash,Automatyczna
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Obsługiwane formaty audio	PCM
Zoom odtwarzania	10x
Mikrofon	Tak
Tryby naświetlania	Ręczny,Automatyczna
Nagrywanie wideo	Tak
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Tryby lampy błyskowej	Redukcja czerwonych oczu,Wyłączenie lampy błyskowej ,Automatyczna,Miganie,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Ręczny
Format kompresji zdjęć	JPEG
Korekcja dioptrii	Tak
Tryb wykonywania zdjęć	Preselekcja przysłony,Automatyczna,Ręczny,Preselekcja migawki
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Typ ekranu	TFT
Wsparcie oczu	2,1 cm
Suma megapikseli	24,7 MP
Widok na żywo	Tak
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Typ HD	Full HD

Lokalizacja stabilizatora obrazu	Soczewka
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)
Procesor wbudowany	Tak
Rozdzielczości wideo	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Czujnik położenia	Tak
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M