

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-ef-s-18-55mm-f-3.5-5.6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-334667.html>



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 008,99 zł
Cena netto	1 633,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAADN
Kod producenta	2728C002
Kod EAN	4549292111842
Głębokość produktu	77,6 mm
Tryby naświetlania	Ręczny,Automatyczna
Pokaz slajdów	Tak
Dostosowanie jasności	Tak
Tryby lampy błyskowej	Ręczny,Miganie,Automatyczna,Włączenie lampy błyskowej,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Redukcja czerwonych oczu
Zoom odtwarzania	10x
Kolor produktu	Czarny
Tryb wykonywania zdjęć	Preselekcja przysłony,Automatyczna,Preselekcja migawki,Ręczny
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Port USB	Tak
Suma megapikseli	24,7 MP
Korekcja dioptrii	Tak
HDMI	Tak
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)

Widok na żywo	Tak
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Rozdzielczości wideo	1920 x 1080,1280 x 720,640 x 480
Czujnik położenia	Tak
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Liczba obsługiwanych baterii	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SDXC,SD
Wi-Fi	Tak
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,25 m
Czułość ISO	6400,100,Automatyczna
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Samowyzwalacz	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria
Megapiksele	24,1 MP
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Wizjer	Optyczny
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
PictBridge	Tak
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Wielkość filtra	58 mm
Powiększenie	0,8x
Kontrola naświetlania	Program AE
Waga obiektywu	200 g
Bluetooth	Nie
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Obsługiwane formaty audio	PCM
Stabilizator obrazu	Nie
Czułość ISO (min)	100
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Nagrywanie wideo	Tak
Balans bieli	Zachmurzenie, Tryb niestandardowy, Flash, Światło dzienne, Ciężki, Fluorescencyjny, Automatyczna, Tungsten (wolfram)
Czułość ISO (maks)	6400
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Format kompresji zdjęć	JPEG
Auto Exposure (AE)	Tak
Tryby scenerii	Krajobraz, Noc, Jedzenie, Zbliżenie, Portret, Sport
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1280x720@50fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1280x720@60fps, 640x480@30fps, 640x480@25fps, 1920x1080@24fps
Średnica obiektywu	6,85 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
NFC	Tak
System plików	Surowy, DPOF 1.1
Typ ekranu	TFT
Maksymalna przesłona	36
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, MOV
Struktura soczewki	11/9
Typ HD	Full HD
Liczba elementów przysłony	6
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Gniazda pamięci	1
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF-S
Odtwarzanie	Pokaz slajdów, Film
Standardy Wi-Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Histogram	Tak
Minimalna przesłona	3,5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Flash sync-speed	1/200 s

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Wysokość produktu	101,3 mm
Długość obiektywu	7 cm
Wersja USB	2.0
Czas ładowania lampy	2 s
Szerokość produktu	129 mm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Blokada siły błysku	Tak
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M