

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-334667.html>



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 074,99 zł
Cena netto	1 686,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAADN
Kod producenta	2728C002
Kod EAN	4549292111842
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF-S
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Maksymalna przesłona	36
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s,2
Minimalna przesłona	3,5
Rozdzielczości wideo	640 x 480,1280 x 720 px,1920 x 1080
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Struktura soczewki	11/9
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Preselekcja przysłony,Automatyczna,Preselekcja migawki
Tryby naświetlania	Ręczny,Automatyczna
Czułość ISO (maks)	6400
Czas ładowania lampy	2 s
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Wizjer	Optyczny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Rodzaj zasilania	Bateria
Procesor wbudowany	Tak

Wi-Fi	Tak
Typ ekranu	TFT
Wbudowany mikrofon	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Obsługiwane formaty audio	PCM
Port USB	Tak
NFC	Tak
Dostosowanie jasności	Tak
Szerokość produktu	129 mm
Stabilizator obrazu	Nie
Wysokość produktu	101,3 mm
Powiększenie	0,8x
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 7
Widok na żywo	Tak
Korekcja dioptrii	Tak
Zoom odtwarzania	10x
Tryby scenerii	Krajobraz, Noc, Sport, Jedzenie, Portret, Zbliżenie
Blokada siły błysku	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga obiektywu	200 g
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Samowyzwalacz	Tak
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC, SDXC
Liczba obsługiwanych baterii	1
Histogram	Tak
Megapiksele	24,1 MP
Liczba elementów przysłony	6
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Odtwarzanie	Pokaz slajdów, Film
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2)

Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Suma megapikseli	24,7 MP
System plików	Surowy, DPOF 1.1
Tryby lampy błyskowej	Automatyczna, Miganie, Redukcja czerwonych oczu, Synchronizacja drugiej kurtyny migawki, Ręczny, Wyłączenie lampy błyskowej
Auto Exposure (AE)	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Czułość ISO (min)	100
Długość obiektywu	7 cm
Kontrola naświetlania	Program AE
Flash sync-speed	1/200 s
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Gniazda pamięci	1
Czułość ISO	Automatyczna, 6400, 100
Typ HD	Full HD
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Nagrywanie wideo	Tak
HDMI	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, MOV
Kolor produktu	Czarny
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@25fps, 1920x1080@24fps, 640x480@25fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@60fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps
Głębokość produktu	77,6 mm
Balans bieli	Tryb niestandardowy, Fluorescencyjny, Flash, Światło dzienne, Zachmurzenie, Cień, Tungsten (wolfram), Automatyczna
Wersja USB	2.0
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
PictBridge	Tak
Czujnik położenia	Tak
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak

Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Średnica obiektywu	6,85 cm
Pokaz slajdów	Tak
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Wielkość filtra	58 mm
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,25 m
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M