

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-334667.html>



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	2 074,99 zł
Cena netto	1 686,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAADN
Kod producenta	2728C002
Kod EAN	4549292111842
Kolor produktu	Czarny
Czas ładowania lampy	2 s
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Port USB	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Odtwarzanie	Film,Pokaz slajdów
HDMI	Tak
Tryby naświetlania	Ręczny,Automatyczna
Minimalna przesłona	3,5
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Tryby lampy błyskowej	Automatyczna,Ręczny,Miganie,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Wyłączenie lampy błyskowej,Redukcja czerwonych oczu
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Preselekcja przystony,Preselekcja migawki,Automatyczna
Tryb odtwarzania	Pokaz slajdów
Suma megapikseli	24,7 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	920000 px
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Blokada siły błysku	Tak
Rozdzielczość statycznego obrazu	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992,

	(S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2
Wi-Fi	Tak
Pokaz slajdów	Tak
Rozdzielczości wideo	1280 x 720,1920 x 1080,640 x 480
Czułość ISO	6400,100,Automatyczna
Zoom odtwarzania	10x
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Rodzaj zasilania	Bateria
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,2 m
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s,2
Korekcja dioptrii	Tak
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Wizjer	Optyczny
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
PictBridge	Tak
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Powiększenie	0,8x
Widok na żywo	Tak
Megapiksele	24,1 MP
Bluetooth	Nie
Czujnik położenia	Tak
Maksymalna rozdzielczość filmu	1920 x 1080 px
Obsługiwane formaty audio	PCM
Stabilizator obrazu	Nie
Liczba obsługiwanych baterii	1
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Nagrywanie wideo	Tak
Balans bieli	Tryb niestandardowy,Zachmurzenie,Fluorescencyjny,Światło dzienne,Flash,Tungsten (wolfram),Automatyczna,Cień
Typ obsługiwanych baterii	LP-E10
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Format kompresji zdjęć	JPEG
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SDXC,SD
Kontrola naświetlania	Program AE

Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,25 m
Efekty fotograficzne	Czarno-biały
Samowyzwalacz	Tak
Czułość ISO (min)	100
Typ ekranu	TFT
Procesor zdjęć	DIGIC 4+
Czułość ISO (maks)	6400
Typ HD	Full HD
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Auto Exposure (AE)	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Wielkość filtra	58 mm
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@30fps,640x480@25fps,1280x720@60fps,640x480@30fps,1920x1080@24fps
Gniazda pamięci	1
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Waga obiektywu	200 g
NFC	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksymalna przestona	36
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,MOV
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Liczba elementów przystosy	6
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 7
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF-S
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Histogram	Tak
Tryby scenerii	Krajobraz,Portret,Sport,Noc,Zbliżenie,Jedzenie
Wysokość produktu	101,3 mm
Średnica obiektywu	6,85 cm
Wersja USB	2.0

Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Szerokość produktu	129 mm
Flash sync-speed	1/200 s
System plików	Surowy, DPOF 1.1
Głębokość produktu	77,6 mm
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Struktura soczewki	11/9
Dostosowanie jasności	Tak
Długość obiektywu	7 cm
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M