

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-250d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-338985.html>



Canon EOS 250D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	3 137,99 zł
Cena netto	2 551,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACU2
Kod producenta	3454C003
Kod EAN	4549292132724
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Struktura soczewki	12/10
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	9,8 m
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły, Ustawianie ostrości w trybie AI
Dołączony pasek na szyję	Tak
Typ aparatu/kamery	Zestaw do lustrzanki
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	88 mm
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Tryb wielokrotnej serii zdjęć	Tak
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Liczba elementów przystony	7
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,25 m
Obsługa języków	Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Grecka, Portugalski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Włoski, Duński, Szwedzki, Polski, Arabski, Norweski, Chińska tradycyjna, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Koreański, Hinduska, Holenderski, Francuski, Hiszpański, Japońska
Obsługiwane karty pamięci	SDHC, SD, SDXC
Odtwarzanie	Pojedynczy obraz, Miniatury, Pokaz slajdów
Liczba obsługiwanych baterii	1

Pole widzenia	100%
Lokalizacja stabilizatora obrazu	Soczewka
Rodzaj złącza HDMI	Mini
Waga produktu	449 g
GPS	Nie
Szerokość produktu	122,4 mm
Stabilizator obrazu	Tak
Wysokość produktu	92,6 mm
Dołączone oprogramowanie	Digital Photo Professional 4 EOS Utility EOS Lens Registration Tool EOS Web Service Registration Tool EOS Sample Music Picture Style Editor
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
PictBridge	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Wizjer	Optyczny
Gniazda pamięci	1
Rodzaj zasilania	Bateria
Typ HD	4K Ultra HD
Wi-Fi	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor produktu	Czarny
Proporcje obrazu	3:2
Edycja zdjęć	Zmiana rozmiaru,Przytnij
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
interfejs mocowania obiektywu	Canon EF-S,Canon EF
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160,1280 x 720,1920 x 1080
Obsługiwane formaty audio	PCM,AAC
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	1040000 px
NFC	Nie
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Preselekcja przystony,Sce na,Program,Automatyczna
HD-Ready	Tak
Tryby naświetlania	Ręczny,Automatyczna
Czułość ISO (maks)	51200

Wielkość ramki ruchomej jpeg	50 fps
Efekty fotograficzne	Czarno-biały, Neutralny
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Czas ładowania lampy	3 s
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Korekcja dioptrii	Tak
System plików	RAW, Exif 2.31, DPOF 1.1, DCF 2.0
Ustawienia czasu otwarcia migawki	B
Tryby scenerii	Jedzenie, Noc, Krajobraz, Światło świec, Dzieci, Sport, Portret, Zbliżenie, Portret nocny
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Blokada siły błysku	Tak
Wielkość filtra	58 mm
Procesor zdjęć	DIGIC 8
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	EAR99
Obsługiwane proporcje obrazu	1:1, 16:9, 3:2
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Ostrość	TTL-CT-SIR
Czujnik położenia	Tak
Punkty AF	9
Widok na żywo	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Głębokość produktu	69,8 mm
Balans bieli	Flash, Światło jarzeniowe, Zachmurzenie, Tryb niestandardowy, Światło dzienne, Fluorescencyjny, Automatyczna
Wersja USB	2.0
Bluetooth	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Baterie w zestawie	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Pomiar światła	Punkt, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
Przewód zasilający dołączony	Tak

Procesor wbudowany	Tak
Czułość ISO	25600,51200,12800,6400,100
Typ ekranu	LCD
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Nagrywanie wideo	Tak
HDMI	Tak
Mikrofon	Tak
Dostosowanie jasności	Tak
Megapiksele	24,1 MP
Flash sync-speed	1/200 s
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Histogram	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Rozdzielczość statycznego obrazu	3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664 2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680 2400 x 1344 74000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600
Obsługiwane formaty plików wideo	MP4,MOV,H.264
Suma megapikseli	25,8 MP
System formatu sygnału analogowego	PAL,NTSC
Tryby lampy błyskowej	Ręczny,Automatyczna
Auto Exposure (AE)	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Czułość ISO (min)	100
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Ręczny,Automatyczna
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Ładowarka akumulatorów	Tak
Długość ogniskowa	18 - 55 mm
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M