Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r10-obudowa-bezlusterkowca-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-330113.html



Canon EOS R10 Obudowa bezlusterkowca 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**4 521,99 zł**
Cena netto	**3 676,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACTS**
Kod producenta	**5331C003**
Kod EAN	**4549292189728**
Czas ładowania lampy	**5 s**
Czas ciągłego nagrywania video	**2 godziny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Wielokrotna ekspozycja	**Tak**
Wersja USB	**2.0**
Obszar automatycznej regulacji ostrości (AF) (wybór automatyczny	**100/100%**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Walizka	**Tak**
Wbudowany interwałowy timer	**Tak**
Szerokość produktu	**122,5 mm**
Wymagana moc ładowania (maks)	**7,5 W**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Powłoka antysmugowa	**Tak**
Głębokość produktu	**83,4 mm**
Wymagana moc ładowania (min)	**7,5 W**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**
Liczba ustawień regulacji tonacji kolorów	**4**
Waga produktu	**382 g**
Port ładowania USB typu C	**Tak**
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	**Automatyczna,Ręczny**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Required charging power (min)	**7,5 W**
Dostosowanie jasności	**Tak**

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (ręczna)	**Przycisk blokady AE (tryby P, Av, Fv, Tv, M)**
Waga (łącznie z baterią)	**429 g**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Required charging power (max)	**7,5 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (auto)	**Osiągnięcie ostrości**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny,Mechaniczny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Mechanizm odczytu karty pamięci	**UHS-II**
HDMI	**Tak**
Częstotliwość wykrywania migotania	**100 - 120 Hz**
Tryby naświetlania	**Automatyczna**
Typ aparatu/kamery	**Obudowa bezlusterkowca**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wartość ekspozycji na światło	**EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)**
Tryby lampy błyskowej	**Synchronizacja drugiej kurtyny migawki**
Tryby scenerii	**Fine detail,Portret,Widok,Standardowy,Krajobraz,Monochromatyczne**
Efektywne megapiksele	**24,2 MP**
Kąt widzenia (pionowy)	**150°**
Obszar autofokusa (AF) (wybór ręczny) (horyzontalny/pionowy)	**90/100%**
Tryb wykonywania zdjęć	**Ręczny,Preselekcja przysłony,Program,Preselekcja migawki,Automatyczna,Scena**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ustawianie ostrości w trybie punktowym**
Kompatybilny zasilacz / ładowarki do akumulatorów	**LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1**
System ustawiania ostrości	**Dual Pixel CMOS AF II**
Suma megapikseli	**25,5 MP**
System plików	**DPOF 1.1,DCF 2.0,Exif 2.31,Surowy**
Ostrzeżenia	**Trzymać z dala od małych dzieci, możliwość połknięcia małych części.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.,Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.**

Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Punkty autofokusa (AF) wybór ręczny	**AF point expansion surrounding,Flexible Zone AF 1-3,AF point expansion 4 points**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.39"**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
USB Type-C charging port	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	**1040000 px**
Rodzaj złącza HDMI	**Mikro**
Liczba stref pomiarowych	**384**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Liczba opcji kompresji (JPEG)	**2**
Rozdzielczość wizjera	**2360000 px**
Punkty AF	**651**
Fotografowanie bez migotania	**Tak**
Liczba opcji kompresji (HEIF)	**2**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600,RAW + JPEG RAW + HEIF**
Pole widzenia	**100%**
Bracketing ekspozycji (AEB)	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)**
Wizjer	**Elektroniczny**
Nazwa systemu czyszczenia czujnika	**EOS Integrated Cleaning System**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160,1920 x 1080**
Ostrość	**TTL**
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	**Oko,Zwierzęta,Ptak,Twarz,Ludzie**
Pomiar światła	**Częściowy,Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt**
Typ filtra barwnego	**Filtr kolorów podstawowych**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Odtwarzanie	**Miniatury,Pojedynczy obraz,Pokaz slajdów,Film**
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	**Tak**
PictBridge	**Tak**
Technologia wizjera	**OLED**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**

Obsługiwane proporcje obrazu	**16:9,3:2,1:1,4:3**
Blokada siły błysku	**Tak**
Powiększenie	**0,95x**
Typ spustu migawki	**Elektromagnetyczny**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/16000 s**
Obsługa języków	**Wielo**
Próbkowanie kolorów	**YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit**
Baterie w zestawie	**Tak**
Czas otwarcia migawki aparatu (bulb electronic)	**1/16000 s**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Pokaz slajdów	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Systemy lampy błyskowej zależne od marki	**E-TTL II (Canon)**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Opcje ochrony przed wymazywaniem	**Folder,Karta pamięci,Pojedynczy obraz**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Bracketing ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Megapiksele	**24,2 MP**
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	**4**
Balans bieli	**Fluorescencyjny,Tryb niestandardowy,Automatyczna,Tungsten (wolfram),Cień,Zachmurzenie,Światło dzienne,Flash**
Bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon RF**
Typ ekranu	**TFT**
Format przetwornika obrazu	**3:2**
Ekran dotykowy	**Tak**
Nagrywanie wideo na dwóch kartach	**Nie**
Lokalizacja stabilizatora obrazu	**Soczewka**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Histogram	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Informacje o wizjerze	**Metoda AF,Bluetooth**

	function,FEB,ISO speed,Vertical exposure scale,AF point information,Aspect ratio,Histogram,Metering mode,Multiple-exposure shooting,Przysłona,FE lock,Image Quality,Maximum burst,AEB,High-speed sync,Number of self-timer shooting,Flash-r
Mikrofon	**Tak**
Czas odtwarzania pokazu slajdów	**1, 2, 3, 5, 10, 20 s**
Czujnik położenia	**Tak**
Korekcja naświetlania	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Zasilacz sieciowy	**Nie**
Regulacja jasności wyświetlacza	**Tak**
Obsługa metadanych	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**150°**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±3EV (1/2; 1/3 EV step)**
Ustawianie pokazu slajdów	**Wszystkie, Data, Folder, Images, Protected images, Rating, Videos**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Ekran Flip-out	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Liczba poziomów ręcznej regulacji jasności	**7**
Konwersja HEIF do JPEG	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,SDXC,SD**
Czułość ISO (min)	**100**
Przetwarzanie wideo o wysokim zakresie dynamicznym (HDR)	**Tak**
Gniazda pamięci	**1**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**6 m**
Tryby pracy kamery	**Pojedyńczy,Continuous high+,Continuous high,Continuous low,Self-timer**
Obsługiwana przestrzeń kolorów	**RGB**
Czułość ISO (maks)	**32000**
Liczba niestandardowych ustawień balansu bieli	**5**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**

Opcje numeracji plików	**Manual reset,Auto-reset,Consecutive numbering**
Śledzenie twarzy	**Tak**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Współczynniki proporcji kadrowania obrazu	**16:9,1:1,4:3,3:2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1 x64,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 8.1,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Pro x64,Windows**
Wskaźnik ładowania	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,MPEG4,H.264,HEVC**
Przetwarzanie obrazów RAW	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Niestandardowy balans bieli	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,PCM**
Kategorie menu	**My Menu,Sieć,Custom functions menu,Setup menu,AF Menu,Playback menu,Shooting menu**
Złącze USB	**USB Type-C**
Kompensacja balansu bieli (niebieski/bursztynowy)	**±9**
Procesor zdjęć	**DIGIC X**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kompensacja balansu bieli (magenta/zielony)	**±9**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Opcje histogramu	**Jasność,RGB**
Edycja zdjęć	**Przytnij,Zmiana rozmiaru**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
Format kompresji zdjęć	**C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, Surowy**
Opcje wymazywania	**Pojedynczy obraz,Folder,Selected images,Karta pamięci,Zakres wyboru**
Wysokość produktu	**87,8 mm**
Przekątna ekranu	**2,95"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M