Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r10-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-343616.html



Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**4 709,99 zł**
Cena netto	**3 829,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRARSH**
Kod producenta	**EVE808836**
Kod EAN	**4549292189773**
Histogram	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,MPEG4,HEVC,H.265**
Typ obiektywu	**Zoom szerokokątny**
Opcje numeracji plików	**Consecutive numbering,Auto-reset,Manual reset**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Obszar automatycznej regulacji ostrości (AF) (wybór automatyczny	**100/100%**
Procesor zdjęć	**DIGIC X**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Niestandardowy balans bieli	**Tak**
Edycja zdjęć	**Zmiana rozmiaru,Przytnij**
Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (ręczna)	**Przycisk blokady AE (tryby P, Av, Fv, Tv, M)**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**150°**
Kompensacja balansu bieli (niebieski/bursztynowy)	**±9**
Dołączona osłona	**Tak**
Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (auto)	**Osiągnięcie ostrości**

Czas ciągłego nagrywania video	**2 godziny**
Format kompresji zdjęć	**C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Opcje histogramu	**RGB,Jasność**
Częstotliwość wykrywania migotania	**100 - 120 Hz**
Walizka	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Przetwarzanie wideo o wysokim zakresie dynamicznym (HDR)	**Tak**
Długość ogniskowa	**18 - 45 mm**
Wartość ekspozycji na światło	**EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Liczba niestandardowych ustawień balansu bieli	**5**
Długość obiektywu	**4,43 cm**
Blokada siły błysku	**Tak**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Typ ekranu	**TFT**
Współczynniki proporcji kadrowania obrazu	**3:2,4:3,1:1,16:9**
Czas ładowania lampy	**5 s**
Maksymalna liczba przysłony obiektywu 2	**6,3**
Obszar autofokusa (AF) (wybór ręczny) (horyzontalny/pionowy)	**90/100%**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wizjer	**Elektroniczny**
Przetwarzanie obrazów RAW	**Tak**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Minimalna liczba przysłony obiektywu 2	**4,5**
System ustawiania ostrości	**Dual Pixel CMOS AF II**
Pomiar światła	**Punkt,Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Częściowy**
Kategorie menu	**Shooting menu,Setup menu,AF Menu,Playback menu,My Menu,Sieć,Custom functions menu**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**

Struktura 2 soczewki (elementy/grupy)	**7/7**
Obszar automatycznej regulacji ostrości (AF) (wybór automatyczny	**100/100%**
Zasilacz sieciowy	**Nie**
Zoom optyczny	**2,5x**
Kompensacja balansu bieli (magenta/zielony)	**±9**
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	**Ręczny,Automatyczna**
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	**72 mm**
Punkty autofokusa (AF) wybór ręczny	**Flexible Zone AF 1-3,AF point expansion surrounding,AF point expansion 4 points**
Procesor wbudowany	**Tak**
PictBridge	**Tak**
Opcje wymazywania	**Folder,Selected images,Karta pamięci,Select range,Pojedynczy obraz**
Waga (łącznie z baterią)	**429 g**
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	**29 mm**
Liczba opcji kompresji (JPEG)	**2**
Gniazda pamięci	**1**
Powiększenie	**0,95x**
Wielokrotna ekspozycja	**Tak**
Wielkość filtra	**4,9 cm**
Typ migawki aparatu	**Mechaniczny,Elektroniczny**
Próbkowanie kolorów	**YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit**
Tryby lampy błyskowej	**Synchronizacja drugiej kurtyny migawki**
Liczba opcji kompresji (HEIF)	**2**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Wbudowany interwałowy timer	**Tak**
Waga obiektywu	**130 g**
Tryby naświetlania	**Automatyczna**
Pokaz slajdów	**Tak**
Tryb wykonywania zdjęć	**Ręczny,Program,Preselekcja migawki,Preselekcja przysłony,Scena,Automatyczna**
Nazwa systemu czyszczenia czujnika	**EOS Integrated Cleaning System**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**

Bluetooth	**Tak**
Żywotność baterii (wizjer)	**260 zdj.**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Opcje ochrony przed wymazywaniem	**Pojedynczy obraz,Karta pamięci,Folder**
Suma megapikseli	**25,5 MP**
Typ filtra barwnego	**Filtr kolorów podstawowych**
Żywotność baterii (wyświetlacz)	**430 zdj.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	**4**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.39"**
Technologia wizjera	**OLED**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Powłoka antysmugowa	**Tak**
Typ aparatu/kamery	**Bezlusterkowiec**
Bryzgoszczelny	**Nie**
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	**1040000 px**
Typ spustu migawki	**Elektromagnetyczny**
Balans bieli	**Światło dzienne,Tungsten (wolfram),Fluorescencyjny,Flash,Tryb niestandardowy,Automatyczna,Zachmurzenie,Cień**
Liczba ustawień regulacji tonacji kolorów	**4**
Tryby scenerii	**Fine detail,Monochromatyczne,Portret,Widok,Standardowy,Krajobraz**
Format przetwornika obrazu	**3:2**
Rozdzielczość wizjera	**2360000 px**
Czas otwarcia migawki aparatu (bulb electronic)	**1/16000 s**
Ekran dotykowy	**Tak**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie punktowym,Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły**
Informacje o wizjerze	**AF point information,Aspect ratio,Histogram,Metering mode,Multiple-exposure shooting,Wi-Fi function,Exposure level indicator,Wyłączenie lampy błyskowej,Electronic level,Exposure compensation,Picture Style,Metoda AF,Bluetooth function,FEB,ISO speed,Vertica**

Rozdzielczość statycznego obrazu	**6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600,RAW + JPEG RAW + HEIF**
Systemy lampy błyskowej zależne od marki	**E-TTL II (Canon)**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Mikrofon	**Tak**
Required charging power (min)	**7,5 W**
System plików	**DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.31,RAW**
Regulacja jasności wyświetlacza	**Tak**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160,1920 x 1080 px**
Bracketing ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Pojemność baterii	**1040 mAh**
Required charging power (max)	**7,5 W**
Liczba poziomów ręcznej regulacji jasności	**7**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8.1,Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 8.1 x64,Windows 10 Education x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 Enterpris**
Mechanizm odczytu karty pamięci	**UHS-II**
Struktura soczewki	**7/7**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**6 m**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**
Nagrywanie wideo na dwóch kartach	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Efektywne megapiksele	**24,2 MP**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**

Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/16000 s**
Złącze USB	**USB Type-C**
Kompatybilny zasilacz / ładowarki do akumulatorów	**LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1**
Rodzaj złącza HDMI	**Mikro**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.,Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.**
Punkty AF	**651**
Lokalizacja stabilizatora obrazu	**Soczewka**
Wysokość produktu	**87,8 mm**
USB Type-C charging port	**Tak**
Pole widzenia	**100%**
Czujnik położenia	**Tak**
Megapiksele	**24,2 MP**
Wersja USB	**2.0**
Liczba stref pomiarowych	**384**
Ostrość	**TTL**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Szerokość produktu	**122,5 mm**
Fotografowanie bez migotania	**Tak**
Odtwarzanie	**Pokaz slajdów,Film,Miniatury,Pojedynczy obraz**
Kąt widzenia w poziomie	**150°**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Głębokość produktu	**83,4 mm**
Bracketing ekspozycji (AEB)	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)**
Obsługiwane proporcje obrazu	**3:2,1:1,4:3,16:9**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Korekcja naświetlania	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Waga produktu	**382 g**

Czas odtwarzania pokazu slajdów	**1, 2, 3, 5, 10, 20 s**
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	**Ludzie,Oko,Twarz,Zwierzęta,Ptak**
Obsługa języków	**Wielo**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,SD,SDXC**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±3EV (1/2; 1/3 EV step)**
Dostosowanie jasności	**Tak**
Obsługa metadanych	**Tak**
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Rok wprowadzenia	**2022**
Ekran Flip-out	**Tak**
Ustawianie pokazu slajdów	**Wszystkie, Data, Folder, Images, Protected images, Rating, Videos**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Obsługiwana przestrzeń kolorów	**RGB**
Czułość ISO (min)	**100**
Kolor produktu	**Czarny**
Konwersja HEIF do JPEG	**Tak**
Liczba elementów przysłony	**7**
Śledzenie twarzy	**Tak**
Czułość ISO (maks)	**32000**
Wodoodporność	**Nie**
Tryby pracy kamery	**Pojedyńczy,Continuous high,Self-timer,Continuous low,Continuous high+**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon RF**
Wskaźnik ładowania	**Tak**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
HDMI	**Tak**
Przekątna ekranu	**2,95"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M