Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**4 358,99 zł**
Cena netto	**3 543,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDFDT**
Kod producenta	**5811C013**
Kod EAN	**4549292205046**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Powiększenie	**0,95x**
USB Type-C charging port	**Tak**
Czułość ISO (min)	**100**
Wymagana moc ładowania (maks)	**7,5 W**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Liczba stref pomiarowych	**384**
Czułość ISO (maks)	**51200**
Wymagana moc ładowania (min)	**7,5 W**
Wielkość filtra	**49 mm**
System dźwięku	**Stereo**
Fotografowanie bez migotania	**Tak**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Port ładowania USB typu C	**Tak**
Waga obiektywu	**130 g**
Bluetooth	**Tak**
Bracketing ekspozycji (AEB)	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.264**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Stabilizator obrazu	**Nie**
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	**CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta,Ptak**
Obsługiwane formaty audio	**LPCM,AAC**

Balans bieli	**Tungsten (wolfram),Automatyczna,Ręczny,Światło dzienne,Cień,Fluorescencyjny,Zachmurzenie,Flash,Tryb niestandardowy**
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
GPS	**Nie**
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	**120 fps**
Bluetooth Low Energy (BLE)	**Tak**
Typ aparatu/kamery	**Bezlusterkowiec**
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	**60 fps**
Format kompresji zdjęć	**JPEG, RAW, C-RAW, HEIF**
Tryby scenerii	**Jedzenie,Dzieci,Zbliżenie,HDR backlight control,Smooth skin,Autoportret,Krajobraz,Handheld night scene,Portret,Panning,Sport,Group photo,Cicha migawka,Widok**
Ekran dotykowy	**Tak**
Blokada siły błysku	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Struktura soczewki	**7/7**
Proporcje obrazu	**3:2**
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Złącze USB	**USB Type-C**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	**72 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rozdzielczość wyświetlacza	**1620000 dot**
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	**29 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**

Wysokość produktu	**85,5 mm**
Rodzaj złącza HDMI	**Mikro**
Próbkowanie kolorów	**YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit**
Zasilacz sieciowy	**Nie**
Wersja USB	**2.0**
Regulacja dioptrii (D-D)	**-3 - 1**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**
Pokaz slajdów	**Tak**
Gniazda pamięci	**1**
Szerokość produktu	**116,3 mm**
Ostrość	**TTL**
Waga (łącznie z baterią)	**375 g**
Zoom odtwarzania (min.)	**1,5x**
Wersja HDMI	**2.0**
Głębokość produktu	**68,8 mm**
Obsługiwane proporcje obrazu	**4:3,3:2,1:1,16:9**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Opcje ochrony przed wymazywaniem	**Karta pamięci,Folder,Pojedynczy obraz**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Minimalna przesłona	**32**
Tryby naświetlania	**Priorytet migawki AE,Automatyczna,Preselekcja przysłony AE,Ręczny**
Podgląd na smartfonie	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,12 kg**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Tryb wykonywania zdjęć	**Ręczny,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto,Scena,Preselekcja przysłony,Automatyczna**
Liczba kroków zoomu odtwarzania	**15**
Waga produktu	**328 g**
Maksymalna przesłona	**4,5**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.39"**
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	**4**
Szerokość opakowania	**172 mm**
Liczba elementów przysłony	**7**
Rozdzielczość wizjera	**2360000 px**
Dołączony pasek na szyję	**Tak**

Głębokość opakowania	**196 mm**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon RF**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600**
Bryzgoszczelny	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Histogram	**Tak**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160,1920 x 1080 px**
Format przetwornika obrazu	**3:2**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**6 m**
HDMI	**Tak**
Funkcja przeciwpylna	**Nie**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**
Korekcja dioptrii	**Tak**
Typ obiektywu	**Zoom standardowy**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/8000 s**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Długość ogniskowa	**18 - 45 mm**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Widok na żywo	**Tak**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Śledzenie twarzy	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	**Tak**
Megapiksele	**24,2 MP**
Czujnik położenia	**Tak**
Produktów na palecie	**120 szt.**
Czułość ISO	**6400,100,25600,51200**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**

Procesor zdjęć	**DIGIC X**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
Wizjer	**Elektroniczny**
Required charging power (min)	**7,5 W**
Korekcja naświetlania	**± 3EV (1/3EV step)**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,SDXC,SDHC**
Funkcja "Wind Filter"	**Tak**
Pomiar światła	**Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy**
Required charging power (max)	**7,5 W**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±3EV (1/3 EV step)**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Odporny na kurz	**Nie**
PictBridge	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.**
Kontrola naświetlania	**Program AE**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M