

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html>



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	3 347,99 zł
Cena netto	2 721,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFDT
Kod producenta	5811C013
Kod EAN	4549292205046
Wbudowany mikrofon	Tak
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Widok na żywo	Tak
Wi-Fi	Tak
Megapiksele	24,2 MP
Wielkość filtra	49 mm
Czujnik położenia	Tak
Czułość ISO	6400,100,25600,51200
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Waga obiektywu	130 g
Liczba obsługiwanych baterii	1
Wersja Bluetooth	4.2
Ładowarka akumulatorów	Tak
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Required charging power (min)	7,5 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Obsługiwane karty pamięci	SD,SDXC,SDHC
Wizjer	Elektroniczny
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Required charging power (max)	7,5 W
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Pomiar światła	Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy
Kontrola naświetlania	Program AE
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Tryby scenerii	Jedzenie,Dzieci,Zbliżenie,HDR backlight control,Smooth skin,Autoportret,Krajobraz,Handheld night scene,Portret,Panning,Sport,Group photo,Cicha migawka,Widok
PictBridge	Tak
Czułość ISO (min)	100
USB Type-C charging port	Tak
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Powiększenie	0,95x
Liczba stref pomiarowych	384
Struktura soczewki	7/7
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Baterie w zestawie	Tak
Czułość ISO (maks)	51200
Fotografowanie bez migotania	Tak
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Port ładowania USB typu C	Tak
System dźwięku	Stereo
Auto Exposure (AE)	Tak
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot

Bluetooth	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Stabilizator obrazu	Nie
Obsługiwane formaty audio	LPCM,AAC
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
Balans bieli	Tungsten (wolfram),Automatyczna,Ręczny,Światło dzienne,Cień,Fluorescencyjny,Zachmurzenie,Flash,Tryb niestandardowy
Nagrywanie wideo	Tak
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
GPS	Nie
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Ostrość	TTL
Ekran dotykowy	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,3:2,1:1,16:9
Wbudowane głośniki	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Blokada siły błysku	Tak
Minimalna przesłona	32
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Proporcje obrazu	3:2
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Złącze USB	USB Type-C
Mikrofon	Tak
Typ ekranu	LCD
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Maksymalna przesłona	4,5
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Typ HD	4K Ultra HD
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Liczba elementów przysłony	7
Zasilacz sieciowy	Nie
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Wysokość produktu	85,5 mm
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Gniazda pamięci	1
Pokaz slajdów	Tak
Histogram	Tak
Wersja USB	2.0
Waga (łącznie z baterią)	375 g
Wersja HDMI	2.0
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Funkcja przeciwpylna	Nie
Szerokość produktu	116,3 mm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Karta pamięci, Folder, Pojedynczy obraz
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Głębokość produktu	68,8 mm
Podgląd na smartfonie	Tak
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Wysokość opakowania	141 mm
Tryby naświetlania	Priorytet migawki AE, Automatyczna, Preselekcja przysłony AE, Ręczny
Ilość sztuk	1
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Blokada Autofokusa	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny, Program, Preselekcja migawki, Inteligentne auto, Scena, Preselekcja przysłony, Automatyczna
Śledzenie twarzy	Tak
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak

Waga produktu	328 g
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Produktów na palecie	120 szt.
Dołączony pasek na szyję	Tak
Szerokość opakowania	172 mm
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Głębokość opakowania	196 mm
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Procesor zdjęć	DIGIC X
Bryzgoszczelny	Nie
Kolor produktu	Czarny
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160, 1920 x 1080 px
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Format przetwornika obrazu	3:2
HDMI	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Odporny na kurz	Nie
Korekcja dioptrii	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M