

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html>



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	3 347,99 zł
Cena netto	2 721,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFDT
Kod producenta	5811C013
Kod EAN	4549292205046
Czujnik położenia	Tak
Obsługiwane formaty audio	LPCM,AAC
Głębokość opakowania	196 mm
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Liczba obsługiwanych baterii	1
Nagrywanie wideo	Tak
Kolor produktu	Czarny
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
HDMI	Tak
Ostrość	TTL
Required charging power (min)	7,5 W
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDXC,SDHC
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,3:2,1:1,16:9
Required charging power (max)	7,5 W
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Minimalna przesłona	32
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym

	komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
USB Type-C charging port	Tak
Typ ekranu	LCD
Wi-Fi	Tak
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Maksymalna przesłona	4,5
Liczba stref pomiarowych	384
Typ HD	4K Ultra HD
Czułość ISO	6400,100,25600,51200
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Liczba elementów przysłony	7
Fotografowanie bez migotania	Tak
Zasilacz sieciowy	Nie
Wersja Bluetooth	4.2
Port ładowania USB typu C	Tak
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Gniazda pamięci	1
Wizjer	Elektroniczny
Histogram	Tak
Wersja HDMI	2.0
Pomiar światła	Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy
Funkcja przeciwpylna	Nie
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
Waga (łącznie z baterią)	375 g
PictBridge	Tak
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak

Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Powiększenie	0,95x
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Tryby naświetlania	Priorytet migawki AE,Automatyczna,Preselekcja przysłony AE,Ręczny
Baterie w zestawie	Tak
Ilość sztuk	1
Blokada Autofokusa	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto,Scena,Preselekcja przysłony,Automatyczna
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Blokada siły błysku	Tak
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
System dźwięku	Stereo
Śledzenie twarzy	Tak
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Bluetooth	Tak
Produktów na palecie	120 szt.
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Stabilizator obrazu	Nie
Procesor zdjęć	DIGIC X
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160,1920 x 1080 px
Balans bieli	Tungsten (wolfram),Automatyczna,Ręczny,Światło dzienne,Cień,Fluorescencyjny,Zachmurzenie,Flash,Tryb niestandardowy
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne

GPS	Nie
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Pokaz slajdów	Tak
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Ekran dotykowy	Tak
Odporny na kurz	Nie
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Wbudowane głośniki	Tak
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Karta pamięci,Folder,Pojedynczy obraz
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Proporcje obrazu	3:2
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Podgląd na smartfonie	Tak
Megapiksele	24,2 MP
Złącze USB	USB Type-C
Mikrofon	Tak
Wielkość filtra	49 mm
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga obiektywu	130 g
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Ładowarka akumulatorów	Tak
Wysokość produktu	85,5 mm
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Dołączony pasek na szyję	Tak
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Wersja USB	2.0
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Bryzgoszczelny	Nie
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Szerokość produktu	116,3 mm
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec

Głębokość produktu	68,8 mm
Tryby scenerii	Jedzenie,Dzieci,Zbliżenie,HDR backlight control,Smooth skin,Au toportret,Krajobraz,Handheld night scene,Portret,Panning,Sport,Group photo,Cicha migawka,Widok
Format przetwornika obrazu	3:2
Kontrola naświetlania	Program AE
Wysokość opakowania	141 mm
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Czułość ISO (min)	100
Struktura soczewki	7/7
Korekcja dioptrii	Tak
Czułość ISO (maks)	51200
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Auto Exposure (AE)	Tak
Waga produktu	328 g
Widok na żywo	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Szerokość opakowania	172 mm
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot

Opis produktu

- Gwarancja: G024M