

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html>



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	3 347,99 zł
Cena netto	2 721,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFDT
Kod producenta	5811C013
Kod EAN	4549292205046
Blokada siły błysku	Tak
Powiększenie	0,95x
Czułość ISO (min)	100
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Czułość ISO (maks)	51200
Struktura soczewki	7/7
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
System dźwięku	Stereo
Auto Exposure (AE)	Tak
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Bluetooth	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Stabilizator obrazu	Nie
Obsługiwane formaty audio	LPCM,AAC
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Balans bieli	Tungsten (wolfram),Automatyczna, Ręczny, Światło dzienne, Cień, FI

	uoreścencyjny,Zachmurzenie,Flas h,Tryb niestandardowy
Nagrywanie wideo	Tak
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
Pokaz slajdów	Tak
GPS	Nie
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Ostrość	TTL
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Ekran dotykowy	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,3:2,1:1,16:9
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Karta pamięci,Folder,Pojedynczy obraz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Minimalna przesłona	32
Podgląd na smartfonie	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Proporcje obrazu	3:2
Typ ekranu	LCD
Maksymalna przesłona	4,5
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Złącze USB	USB Type-C
Mikrofon	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Liczba elementów przystosy	7
Dołączony pasek na szyję	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Bryzgoszczelny	Nie
Wysokość produktu	85,5 mm
Zasilacz sieciowy	Nie
Histogram	Tak
Format przetwornika obrazu	3:2

Wersja USB	2.0
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Gniazda pamięci	1
Funkcja przeciwpylna	Nie
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Szerokość produktu	116,3 mm
Waga (łącznie z baterią)	375 g
Wersja HDMI	2.0
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Korekcja dioptrii	Tak
Głębokość produktu	68,8 mm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Tryby naświetlania	Priorytet migawki AE,Automatyczna,Preselekcja przysłony AE,Ręczny
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto,Scena,Preselekcja przysłony,Automatyczna
Ilość sztuk	1
Blokada Autofokusa	Tak
Czujnik położenia	Tak
Waga produktu	328 g
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Śledzenie twarzy	Tak
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	1
Szerokość opakowania	172 mm
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Produktów na palecie	120 szt.
Głębokość opakowania	196 mm
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600

Procesor zdjęć	DIGIC X
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Kolor produktu	Czarny
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160,1920 x 1080 px
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Required charging power (min)	7,5 W
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDXC,SDHC
HDMI	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Required charging power (max)	7,5 W
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Odporny na kurz	Nie
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
USB Type-C charging port	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Liczba stref pomiarowych	384
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Megapiksele	24,2 MP
Wielkość filtra	49 mm
Fotografowanie bez migotania	Tak
Wi-Fi	Tak
Port ładowania USB typu C	Tak
Waga obiektywu	130 g
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)

Czułość ISO	6400,100,25600,51200
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
Wersja Bluetooth	4.2
Ładowarka akumulatorów	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak
Wizjer	Elektroniczny
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Pomiar światła	Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
PictBridge	Tak
Kontrola naświetlania	Program AE
Tryby scenarii	Jedzenie,Dzieci,Zbliżenie,HDR backlight control,Smooth skin,Au toportret,Krajobraz,Handheld night scene,Portret,Panning,Sport,Group photo,Cicha migawka,Widok

Opis produktu

- Gwarancja: G024M