

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html>



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	3 386,99 zł
Cena netto	2 753,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFDT
Kod producenta	5811C013
Kod EAN	4549292205046
System dźwięku	Stereo
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Auto Exposure (AE)	Tak
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Bluetooth	Tak
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot
Stabilizator obrazu	Nie
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Obsługiwane formaty audio	LPCM,AAC
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Balans bieli	Tungsten (wolfram),Automatyczny, Ręczny, Światło dzienne, Cień, Fluorescencyjny, Zachmurzenie, Flash, Tryb niestandardowy
Pokaz slajdów	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
GPS	Nie
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Ostrość	TTL
Ekran dotykowy	Tak

Opcje ochrony przed wymazywaniem	Karta pamięci, Folder, Pojedynczy obraz
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3,3:2,1:1,16:9
Podgląd na smartfonie	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Minimalna przesłona	32
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Proporcje obrazu	3:2
Typ ekranu	LCD
Maksymalna przesłona	4,5
Złącze USB	USB Type-C
Mikrofon	Tak
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Typ HD	4K Ultra HD
Liczba elementów przystony	7
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dołączony pasek na szyję	Tak
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Wysokość produktu	85,5 mm
Bryzgoszczelny	Nie
Zasilacz sieciowy	Nie
Histogram	Tak
Wersja USB	2.0
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Format przetwornika obrazu	3:2
Gniazda pamięci	1
Funkcja przeciwpylna	Nie
Szerokość produktu	116,3 mm
Waga (łącznie z baterią)	375 g
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Wersja HDMI	2.0
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)

Głębokość produktu	68,8 mm
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Korekcja dioptrii	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Tryby naświetlania	Priorytet migawki AE,Automatyczna,Preselekcja przystony AE,Ręczny
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto,Scena,Preselekcja przystony,Automatyczna
Widok na żywo	Tak
Ilość sztuk	1
Blokada Autofokusa	Tak
Waga produktu	328 g
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Czujnik położenia	Tak
Śledzenie twarzy	Tak
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Szerokość opakowania	172 mm
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Liczba obsługiwanych baterii	1
Produktów na palecie	120 szt.
Głębokość opakowania	196 mm
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Procesor zdjęć	DIGIC X
Kolor produktu	Czarny
Required charging power (min)	7,5 W
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160,1920 x 1080 px
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDXC,SDHC
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
HDMI	Tak
Required charging power (max)	7,5 W

Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Odporny na kurz	Nie
Typ obiektywu	Zoom standardowy
USB Type-C charging port	Tak
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Liczba stref pomiarowych	384
Megapiksele	24,2 MP
Wielkość filtra	49 mm
Port ładowania USB typu C	Tak
Wi-Fi	Tak
Fotografowanie bez migotania	Tak
Waga obiektywu	130 g
Czułość ISO	6400,100,25600,51200
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Wersja Bluetooth	4.2
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
Ładowarka akumulatorów	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wizjer	Elektroniczny
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak

Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec
Pomiar światła	Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt, Częściowy
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
PictBridge	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Kontrola naświetlania	Program AE
Tryby scenarii	Jedzenie, Dzieci, Zbliżenie, HDR backlight control, Smooth skin, Au toportret, Krajobraz, Handheld night scene, Portret, Panning, Spor t, Group photo, Cicha migawka, Widok
Powiększenie	0,95x
Blokada siły błysku	Tak
Czułość ISO (min)	100
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły, Ciągły autofokus
Baterie w zestawie	Tak
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Czułość ISO (maks)	51200
Struktura soczewki	7/7

Opis produktu

- Gwarancja: G024M