

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html>



## Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	<b>4 540,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 691,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDFDT</b>
Kod producenta	<b>5811C013</b>
Kod EAN	<b>4549292205046</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.2</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Nie</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>196 mm</b>
GPS	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>328 g</b>
Stabilizator obrazu	<b>Nie</b>
Wysokość opakowania	<b>141 mm</b>
System dźwięku	<b>Stereo</b>
Szerokość produktu	<b>116,3 mm</b>
Powiększenie	<b>0,95x</b>
Wysokość produktu	<b>85,5 mm</b>
Pomiar światła	<b>Częściowy, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt</b>
Złącze USB	<b>USB Type-C</b>
Produktów na palecie	<b>120 szt.</b>
Regulacja dioptrii (D-D)	<b>-3 - 1</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Rozdzielczość wyświetlacza	<b>1620000 dot</b>

Obsługiwane karty pamięci	<b>SD,SDHC,SDXC</b>
Struktura soczewki	<b>7/7</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Tryby scenerii	<b>Sport,Group photo,Cicha migawka,Krajobraz,Handheld night scene,Widok,HDR backlight control,Smooth skin,Dzieci,Autop ortret,Portret,Panning,Jedzenie,Z bliżenie</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Korekcja dioptrii	<b>Tak</b>
Waga obiektywu	<b>130 g</b>
Wskaźnik poziomu baterii	<b>Tak</b>
Liczba elementów przysłony	<b>7</b>
Odporny na kurz	<b>Nie</b>
Maksymalna rozdzielczość obrazu	<b>6000 x 4000 px</b>
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	<b>Tak</b>
Obsługiwane proporcje obrazu	<b>1:1,4:3,16:9,3:2</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Tryb wykonywania zdjęć	<b>Preselekcja przysłony,Scena,Auto matyczna,Ręczny,Program,Presel ekcja migawki,Inteligentne auto</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,H.264</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Czułość ISO (maks)	<b>51200</b>
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	<b>22,3 x 14,9 mm</b>
Kontrola naświetlania	<b>Program AE</b>
Blokada Autofokusa	<b>Tak</b>
Korekcja naświetlania	<b>± 3EV (1/3EV step)</b>
Format czujnika	<b>Advanced Photo System type-C (APS-C)</b>
Maksymalna rozdzielczość filmu	<b>3840 x 2160 px</b>
Histogram	<b>Tak</b>
Najkrótszy czas migawki aparatu	<b>30 s</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Opóźnienie samowyzwalacza	<b>2,10 s</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>7,5 cm</b>
Rozdzielczości wideo	<b>1920 x 1080 px,3840 x 2160 px</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPEG, RAW, C-RAW, HEIF</b>
Rozdzielczość wizjera	<b>2360000 px</b>

Opcje ochrony przed wymazywaniem	<b>Karta pamięci,Pojedynczy obraz,Folder</b>
Wymagana moc ładowania (min)	<b>7,5 W</b>
Pokaz slajdów	<b>Tak</b>
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	<b>29 mm</b>
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	<b>Tak</b>
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	<b>60 fps</b>
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	<b>Tak</b>
Bracketing ekspozycji (AEB)	<b>± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)</b>
Format przetwornika obrazu	<b>3:2</b>
Liczba stref pomiarowych	<b>384</b>
Dołączony pasek na szyję	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.</b>
Liczba kroków zoomu odtwarzania	<b>15</b>
Required charging power (min)	<b>7,5 W</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Czułość ISO	<b>51200,25600,6400,100</b>
Gniazda pamięci	<b>1</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>
Typ obiektywu	<b>Zoom standardowy</b>
Proporcje obrazu	<b>3:2</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>172 mm</b>
Balans bieli	<b>Cień,Tryb niestandardowy,Ręczny ,Zachmurzenie,Flash,Fluorescencyjny,Automatyczna,Światło dzienne,Tungsten (wolfram)</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,12 kg</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>68,8 mm</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
PictBridge	<b>Tak</b>

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wizjer	<b>Elektroniczny</b>
Ostrość	<b>TTL</b>
Śledzenie twarzy	<b>Tak</b>
Rodzaj złącza HDMI	<b>Mikro</b>
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	<b>Tak</b>
Stopka mocująca lampę błyskową	<b>Tak</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>LP-E17</b>
Tryby autofokusa	<b>Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły</b>
Czujnik położenia	<b>Tak</b>
Typ aparatu/kamery	<b>Bezlusterkowiec</b>
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	<b>Tak</b>
Typ stopki mocującej lampę błyskową	<b>Gniazdo lampy błyskowej</b>
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	<b>6 m</b>
Wielkość filtra	<b>4,9 cm</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>Canon RF</b>
Wsparcie dla montażu na tripodzie	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>4,5</b>
Funkcja "Wind Filter"	<b>Tak</b>
Minimalna przesłona	<b>32</b>
Procesor zdjęć	<b>DIGIC X</b>
Rozmiar ekranu wizjera	<b>0.39"</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>AAC, LPCM</b>
Tryby naświetlania	<b>Priorytet migawki AE, Ręczny, Preselekcja przysłony AE, Automatyczna</b>
Auto Exposure (AE)	<b>Tak</b>
Waga (łącznie z baterią)	<b>375 g</b>
Czułość ISO (min)	<b>100</b>
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	<b>Tak</b>
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	<b>±3EV (1/3 EV step)</b>
Długość ogniskowa	<b>18 - 45 mm</b>
Ładowarka akumulatorów	<b>Tak</b>
Funkcja przeciwpylna	<b>Nie</b>
Megapiksele	<b>24,2 MP</b>
Najszybsza szybkość migawki aparatu	<b>1/8000 s</b>

Typ ekranu	<b>LCD</b>
Regulator ostrości	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Rozdzielczość statycznego obrazu	<b>6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600</b>
Bluetooth Low Energy (BLE)	<b>Tak</b>
Port ładowania USB typu C	<b>Tak</b>
Zoom odtwarzania (min.)	<b>1,5x</b>
Wymagana moc ładowania (maks)	<b>7,5 W</b>
Próbkowanie kolorów	<b>YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit</b>
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	<b>72 mm</b>
Blokada siły błysku	<b>Tak</b>
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	<b>120 fps</b>
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	<b>Pies,CAT,Zwierzęta,Ptak,Ludzie,P ojazd</b>
Fotografowanie bez migotania	<b>Tak</b>
Bryzgoszczelny	<b>Nie</b>
USB Type-C charging port	<b>Tak</b>
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	<b>4</b>
Required charging power (max)	<b>7,5 W</b>
Podgląd na smartfonie	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M