Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html




# Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 469,99 zł** |
| Cena netto | **2 821,13 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRDFDT** |
| Kod producenta | **5811C013** |
| Kod EAN | **4549292205046** |
| Waga (łącznie z baterią) | **375 g** |
| Typ stopki mocującej lampę błyskową | **Gniazdo lampy błyskowej** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF) | **CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta,Ptak** |
| Głębokość opakowania | **196 mm** |
| Typ migawki aparatu | **Elektroniczny** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Wbudowany filtr dolnoprzepustowy | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ aparatu/kamery | **Bezlusterkowiec** |
| Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny) | **120 fps** |
| HDMI | **Tak** |
| Tryby naświetlania | **Priorytet migawki AE,Automatyczna,Preselekcja przysłony AE,Ręczny** |
| Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii) | **60 fps** |
| Typ obiektywu | **Zoom standardowy** |
| Tryb wykonywania zdjęć | **Ręczny,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto,Scena,Preselekcja przysłony,Automatyczna** |
| Tryby scenerii | **Jedzenie,Dzieci,Zbliżenie,HDR backlight control,Smooth skin,Autoportret,Krajobraz,Handheld night scene,Portret,Panning,Sport,Group photo,Cicha migawka,Widok** |

| | |
|---|---|
| Blokada siły błysku | **Tak** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Rozmiar ekranu wizjera | **0.39"** |
| Tryby autofokusa | **Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus** |
| Złącze zewnętrznej lampy błyskowej | **Tak** |
| Rodzaj baterii | **Litowo-jonowa (Li-Ion)** |
| Rozdzielczość wizjera | **2360000 px** |
| Struktura soczewki | **7/7** |
| Maksymalna ogniskowa (35mm equiv) | **72 mm** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Rozdzielczość statycznego obrazu | **6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600** |
| Stopka mocująca lampę błyskową | **Tak** |
| Czułość ISO | **6400,100,25600,51200** |
| Rozdzielczości wideo | **3840 x 2160,1920 x 1080 px** |
| Rozdzielczość wyświetlacza | **1620000 dot** |
| Minimalna ogniskowa (35mm equiv) | **29 mm** |
| Wersja Bluetooth | **4.2** |
| Regulator ostrości | **Automatyczne/Ręczne** |
| Rodzaj złącza HDMI | **Mikro** |
| Próbkowanie kolorów | **YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit** |
| Opóźnienie samowyzwalacza | **2,10 s** |
| Regulacja dioptrii (D-D) | **-3 - 1** |
| Pokaz slajdów | **Tak** |
| Wizjer | **Elektroniczny** |
| Najszybsza szybkość migawki aparatu | **1/8000 s** |
| Ostrość | **TTL** |
| Zoom odtwarzania (min.) | **1,5x** |
| Pomiar światła | **Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy** |
| Najkrótszy czas migawki aparatu | **30 s** |
| Obsługiwane proporcje obrazu | **4:3,3:2,1:1,16:9** |
| Opcje ochrony przed wymazywaniem | **Karta pamięci,Folder,Pojedynczy obraz** |

| | |
|---|---|
| PictBridge | **Tak** |
| Megapiksele | **24,2 MP** |
| Minimalna przesłona | **32** |
| Podgląd na smartfonie | **Tak** |
| Powiększenie | **0,95x** |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | **3840 x 2160 px** |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | **6000 x 4000 px** |
| Liczba kroków zoomu odtwarzania | **15** |
| Baterie w zestawie | **Tak** |
| Ładowarka akumulatorów | **Tak** |
| Maksymalna przesłona | **4,5** |
| Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów | **4** |
| System dźwięku | **Stereo** |
| Korekcja naświetlania | **± 3EV (1/3EV step)** |
| Liczba elementów przysłony | **7** |
| Dołączony pasek na szyję | **Tak** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Korekcja ekspozycji lampy błyskowej | **±3EV (1/3 EV step)** |
| interfejs mocowania obiektywu | **Canon RF** |
| Bryzgoszczelny | **Nie** |
| Stabilizator obrazu | **Nie** |
| Kontrola naświetlania | **Program AE** |
| Histogram | **Tak** |
| Format przetwornika obrazu | **3:2** |
| Balans bieli | **Tungsten (wolfram),Automatyczna,Ręczny,Światło dzienne,Cień,Fluorescencyjny,Zachmurzenie,Flash,Tryb niestandardowy** |
| Czułość ISO (min) | **100** |
| Funkcja przeciwpylna | **Nie** |
| Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej | **6 m** |
| GPS | **Nie** |
| Format czujnika | **Advanced Photo System type-C (APS-C)** |
| Korekcja dioptrii | **Tak** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Czułość ISO (maks) | **51200** |
| Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Auto Exposure (AE) | **Tak** |
| Długość ogniskowa | **18 - 45 mm** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Widok na żywo | **Tak** |
| Proporcje obrazu | **3:2** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Obsługiwane formaty plików wideo | **H.265,H.264** |
| Blokada Autofokusa | **Tak** |
| Złącze USB | **USB Type-C** |
| Czujnik położenia | **Tak** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Śledzenie twarzy | **Tak** |
| Obsługiwane formaty audio | **LPCM,AAC** |
| Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **1** |
| Produktów na palecie | **120 szt.** |
| Nagrywanie wideo | **Tak** |
| Procesor zdjęć | **DIGIC X** |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | **Tak** |
| Wysokość produktu | **85,5 mm** |
| Typ obsługiwanych baterii | **LP-E17** |
| Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF) | **Tak** |
| Format kompresji zdjęć | **JPEG, RAW, C-RAW, HEIF** |
| Required charging power (min) | **7,5 W** |
| Wersja USB | **2.0** |
| Obsługiwane karty pamięci | **SD,SDXC,SDHC** |
| Funkcja "Wind Filter" | **Tak** |
| Bezpośrednie drukowanie | **Tak** |
| Required charging power (max) | **7,5 W** |
| Szerokość produktu | **116,3 mm** |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | **Tak** |
| Odporny na kurz | **Nie** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **7,5 cm** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.,Nie narażaj** |

| | |
|---|---|
| | **produktu na wysokie temperatury.,Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.** |
| Głębokość produktu | **68,8 mm** |
| Wsparcie dla montażu na tripodzie | **Tak** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| USB Type-C charging port | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **141 mm** |
| Wymagana moc ładowania (maks) | **7,5 W** |
| Wskaźnik poziomu baterii | **Tak** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Liczba stref pomiarowych | **384** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,12 kg** |
| Wymagana moc ładowania (min) | **7,5 W** |
| Wielkość filtra | **49 mm** |
| Zasilacz sieciowy | **Nie** |
| Fotografowanie bez migotania | **Tak** |
| Waga produktu | **328 g** |
| Port ładowania USB typu C | **Tak** |
| Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.) | **22,3 x 14,9 mm** |
| Waga obiektywu | **130 g** |
| Gniazda pamięci | **1** |
| Bracketing ekspozycji (AEB) | **± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)** |
| Szerokość opakowania | **172 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M